

PRODUCTINFORMATIEBLAD

BLKH CBO RD EL CG 100V 1.5W 3h MT

BULKHEAD COMBO ROUND EMERGENCY KIT | Plug & Upgrade noodverlichtingskit voor BULKHEAD COMBO armatuur



Toepassingsgebieden

- Geschikt voor BULKHEAD COMBO ROUND
- Gebouwen die tot 3 uur noodverlichting nodig hebben

Productvoordelen

- Plug & Upgrade-concept om aan/uit versie uit te breiden naar een armatuur met noodverlichting
- Eenvoudig onderhoud dankzij handmatige zelftestfunctie voor noodverlichting
- Werking van de geïntegreerde noodverlichtingsfunctie met een LiFePO4 accu met een lange levensduur en een ontladingstijd van 3 uur
- Eenvoudige vervanging van de accu mogelijk
- Modulair uitbreidbare EM kit vermindert de complexiteit van voorraadbeheer

Productkenmerken

- Werkingsmodus: onderhouden (M) of niet onderhouden (NM)
- Batterijtechnologie: LiFePO4


TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	1,50 W
Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50...60 Hz
Nominale stroom	20 mA
Inschakelstroom	4,2 A
Arbeidsfactor λ	> 0,3
Veiligheidsklasse	II
Stootstroomvastheid (L/N - aarde)	1000 V
Dimmer interface	Niet dimbaar

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	116,00 mm
Breedte	68,00 mm
Hoogte	23,00 mm
Product gewicht	145,00 g



BLKH CBO RD EL CG 100V 1.5W
3H MT

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Wit
Body materiaal	Polycarbonaat (pc)
Kwikgehalte	0.0 mg

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	0...+40 °C
Opslagtemperatuur	-20...+80 °C
Type aansluiting	Schroefloze terminal

Type bescherming	IP20
Beschermklasse IK (Schok bestendi [PIM]	IK06
Dimbaar	Nee

Levensduur

Aantal schakelcycli	25000
---------------------	-------

VOORSCHAKELAPPARATUUR

Levensduur E-VSA	40000 h
------------------	---------

BATTERIJ

Type batterij	LiFePO4
Batterijformaat	Others

NOODVERLICHTING

Type noodbedieningstest	Testknop
Wattage in continue bedrijfsmodus	1.5 W
Levensduur batterij in noodbedrijf	3 h

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / CB / UKCA / EAC
--------	----------------------

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Product opmerking	Beschikbaar vanaf maart 2025
Toegevoegde functie	PLUG & UPGRADE

Technische uitrusting

- Inclusief accu
- ControleLED met houder voor inbouwinstallatie inbegrepen

Veiligheidsadvies

- Alle elektrische aansluitingen moeten door een installateur worden gemaakt.
- Let op, risico op elektrische schokken.
- Koppel de netspanning los voordat u het apparaat installeert.
- Open de behuizing niet.

DOWNLOADS

Documenten en certificaten		Naam document
	Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies	BLKH CBO RD EM KIT

Documenten en certificaten		Naam document
	Juridische informatie	Safety Insert G11218828
	Juridische informatie	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Juridische informatie	Legal Insert G11185544
	Conformiteitsverklaringen	BLKH CBO RD
	Conformiteitsverklaringen UKCA	BLKH CBO RD

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4099854481055	Vouwdoos 1	32 mm x 82 mm x 137 mm	167.00 g	0.36 dm ³
4099854481062	Verzenddoos 50	432 mm x 287 mm x 184 mm	8864.00 g	22.81 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

Referenties / Links

– Voor garantie zie www.benelux.ledvance.com/garantie

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.