

# PRODUKTDATENBLATT VIVARES ZB COUPLER

VIVARES ZB COUPLER 220-240 | Zigbee 3.0 Tasterkoppler zur Integration von handelsüblichen Schaltern in ein drahtloses Lichtsteuersystem



## Anwendungsgebiete

- Büros
- Flure
- Klassenzimmer
- Schulungsräume
- Treppenhäuser
- Sanitärbereiche

#### Produktvorteile

- Funktioniert zusammen mit VIVARES ZB Control & Komponenten
- Vier komplett programmierbare Eingänge für individuelle Steuerung
- Steuerung von Räumen, Gruppen, Geräten und Aufrufen von Szenen
- Kleiner Formfaktor ermöglicht Installation in standardisierte Unterputzdosen
- Schnelle und einfache Installation ohne zusätzliche Steuerungskabel

# Produkteigenschaften

- Tasterkoppler mit drahtloser Zigbee 3.0 Technologie
- Netzspannung- oder Gleichspannungsbetrieb möglich




# TECHNISCHE DATEN

# Elektrische Daten

Nennleistung	0,30 W
Nennspannung	100240 V
Netzfrequenz	5060 Hz

## Maße & Gewicht



Länge	50,00 mm	
Breite	43.00 mm	
Höhe	15.00 mm	
Leitungsquerschnitt ausgangsseitig	0.51.5 mm <sup>2</sup>	
Produktgewicht	23,7 g	

# Farben & Materialien

Produktfarbe	Weiß
Material Abdeckung	Polycarbonat (PC)

# Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-20+45 °C	
Betriebstemperaturbereich	-20+45 °C	
Zulässige rel. Luftfeuchte beim Betrieb	1095 %	

## Zusätzliche Produktdaten

Anzahl der Steuerausgänge 4	
-----------------------------	--

# Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
DIM-Schnittstelle	Zigbee 3.0
Anzahl der Steuerausgänge	4

Montageart	Einbau
Senderreichweite	10 m <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Anwendbar für die Installation im Innenbereich

## Zertifikate & Standards

Prüfzeichen - Zulassung	RoHS / TUV / REACH
Schutzart	IP20

## **DOWNLOADS**

	Dokumente und Zertifikate	Name des Dokuments	
PDF	Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	VIVARES ZB COUPLER	
PDF	Ausführliche Installationshinweise	Quick Installation Guide VIvares Zigbee	
POF	Rechtliche Hinweise	Legal Insert VIVARES ZB_Sensor_PB_Coupler	
POF	Konformitätserklärung	VIVARES ZB COUPLER	
	Ausschreibungstexte	Name des Dokuments	
	Ausschreibungstexte	VVIVARES ZB COUPLER 220-240-DE	

## **VERPACKUNGSINFORMATIONEN**

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075463806	Faltschachtel 1	55 mm x 55 mm x 35 mm	33.70 g	0.11 dm <sup>3</sup>
4058075463813	Versandschachtel 10	190 mm x 114 mm x 60 mm	422.00 g	1.30 dm <sup>3</sup>
4058075575486	Versandschachtel 200	400 mm x 248 mm x 330 mm	9640.00 g	32.74 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

# Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.