

# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## FL FLEX P 250W ML 830 A55X120 WAL

FLOODLIGHT FLEX ASYMMETRIC 55 X 120 | Schijnwerper met brede bundel, asymmetrische lichtverdeling voor diverse toepassingen



### Toepassingsgebieden

- Kustgebieden, zoals havens
- Algemene verlichting buitenruimte
- Parking
- Geschikt voor binnen- en buitensportfaciliteiten
- Architecturale verlichting
- Industrie
- Directe vervanging van armaturen met HID lampen

### Productvoordelen

- Corrosiebestendigheid C5: getest in omgevingen met een hoog zoutgehalte
- Armatuur is servicebaar: LED driver kan worden vervangen
- Flexibele toepassing dankzij een reeks verschillende lumenpakketten en uitstralingshoeken
- 3 kabelinvoeren voor flexibel gebruik en eenvoudige verbinding tussen armaturen
- Geïntegreerde ontluchter voor het voorkomen van condensatie in het armatuur
- Energiebesparing tot 91% vergeleken met halogeenschijnwerpers
- Energiebesparing tot 51% vergeleken met armaturen met conventionele ontladingslampen
- Geen lichtuitstraling in de bovenste helft van het armatuur (ULOR 0%) bij een kanteling van 0°
- Intelligent ontwerp van de waterafvoer om stilstaand water te voorkomen
- Eenvoudige hoekverstelling door vergrendeling per 2,5°
- Duidelijke hoekgraadindicatie
- Sleutelgat voor installatiegemak

### Productkenmerken



- Corrosiebestendigheid C5 gebaseerd op 1.500 uur zoutneveltest
- Hoog lichtrendement: tot 161 lm/W
- Multi Lumen-functie: 4 vermogensstanden selecteerbaar
- Daisy chaining mogelijk
- Hoge overspanningsbeveiliging: tot 10 kV (L/N-PE), 6 kV (L-N)
- Hoge levensduur (L70/B50): tot 120.000 uur (bij 25°C)
- Lumenpakketten tot 70.000 lm
- Extra versie met kleurtemperatuur van 2.200K beschikbaar

## TECHNISCHE GEGEVENS

## ELEKTRISCHE GEGEVENS

|                                                             |                                   |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Nominale vermogen                                           | 250 W / 212,5 W / 175 W / 137,5 W |
| Nominale spanning                                           | 220...240 V                       |
| Netfrequentie                                               | 50...60 Hz                        |
| Nominale stroom                                             | 1100,000 mA                       |
| Inschakelstroom                                             | 100 A                             |
| Inschakelstroomtijd $T_{h50}$                               | 208 $\mu$ s                       |
| Max. armaturen op stroomonderbreke B16 A                    | 6                                 |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C10 | 6                                 |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 | 10                                |
| Arbeidsfactor $\lambda$                                     | > 0,96                            |
| Totale harmonische vervorming                               | < 20 %                            |
| Veiligheidsklasse                                           | I                                 |
| Piek bestendigheid                                          | 6 kV                              |
| Stootstroomvastheid (L/N - aarde)                           | 10 kV                             |
| Bedrijfsmodus                                               | Integrated LED driver             |

## Fotometrische gegevens

|                                          |                                           |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Lichtstroom                              | 37000 lm / 31500 lm / 26300 lm / 21100 lm |
| Lichtstroom efficiëntie                  | 148 lm/W / 150 lm/W / 153 lm/W            |
| Kleurtemperatuur                         | 3000 K                                    |
| Lichtkleur                               | Warm White                                |
| Kleurweergave-index Ra                   | > 80                                      |
| Standaardafwijking van kleurproeven      | 5 sdc <sub>m</sub>                        |
| Lichtsterkte                             | 22646 cd                                  |
| Flikkervrij                              | Ja                                        |
| Flikkerwaarde Pst LM                     | <1                                        |
| Stroboscoopeffect waarde SVM             | <.0.4                                     |
| Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778 | RG1                                       |
| Stralingshoek                            | 55 ° x 120 °                              |



FL FLEX P 250W ML 830 A55X120  
WAL LEDV

AFMETINGEN & GEWICHT

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Lengte          | 627,00 mm |
| Breedte         | 416,00 mm |
| Hoogte          | 68,00 mm  |
| Product gewicht | 8000,00 g |



FL FLEX P WAL

MATERIALEN & KLEUREN

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| Kleur van het product                    | Wit alumniun |
| Kleur behuizing                          | Wit alumniun |
| Body materiaal                           | Aluminum     |
| Materiaal afdekking                      | Glas         |
| Materiaal van lichtuitstralend oppervlak | Glas         |
| Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12    | 850 °C       |

|             |        |
|-------------|--------|
| Kwikgehalte | 0.0 mg |
|-------------|--------|

## TOEPASSING & MONTAGE

|                                           |                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------|
| Omgevingstemperatuur bereik               | -30...+50 °C                       |
| Opslagtemperatuur                         | -30...+80 °C                       |
| Type aansluiting                          | Schroefloze terminal               |
| Type bescherming                          | IP66                               |
| Beschermklasse IK ( Schok bestendi [PIM]  | IK08                               |
| Corrosieweerstandsklasse volgens EN 12944 | C5                                 |
| Dimbaar                                   | Nee                                |
| Montagetype                               | Surface                            |
| Montagelocatie                            | Muur / Mast / Verdieping / Plafond |
| Toepassingsomgeving                       | Buiten                             |
| Instelbaar                                | Ja                                 |
| Met lichtbron                             | Ja                                 |

## Levensduur

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| Levensduur L70/B50 @ 25 °C           | 120000 h <sup>1)</sup> |
| Levensduur L80/B10 @ 25 °C           | 100000 h <sup>1)</sup> |
| Nominale levensduur L80/B50 bij 25°C | 100000 h               |
| Levensduur L90/B10 @ 25 °C           | 50000 h                |
| Aantal schakelcycli                  | 100000                 |

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## VOORSCHAKELAPPARATUUR

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Uitgangsstroom:              | 6250 mA |
| E-VSA - Uitgangsrimpelstroom | < 10 %  |

## CERTIFICATEN & NORMEN

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Normen                              | CE / CB / ENEC / UKCA |
| Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur | Ja                    |
| Vervangbare LED module              | Niet vervangbaar      |

## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Toegevoegde functie | MULTI SELECT |
|---------------------|--------------|

## Technische uitrusting

- Levering zonder kabels
- Tweede kabelwartel inbegrepen
- 2 rubberen inzetstukken voor 6,5 - 7,5 mm kabels inbegrepen

## DOWNLOADS

| Documenten en certificaten                                                         |                                             | Naam document                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|
|    | Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies | FL FLEX P ON-OFF                       |
|    | Juridische informatie                       | Informationstext 18 Abs 4 ElektroG     |
|    | Juridische informatie                       | Safety Insert G11205497                |
|    | Juridische informatie                       | LSI FL FLEX                            |
|    | Juridische informatie                       | Legal insert G11231557                 |
|   | Conformiteitsverklaringen                   | CE FL FLEX P                           |
|  | Conformiteitsverklaringen UKCA              | UKCA FL FLEX P                         |
|  | Certificaten                                | ENEC FL FLEX P                         |
| Fotometrische- en lichtontwerpbestanden                                            |                                             | Naam document                          |
|  | IES-bestand (IES)                           | FL FLEX P 250W ML 830 A55X120 WAL LEDV |
|  | LDT-bestand (Eulumdat)                      | FL FLEX P 250W ML 830 A55X120 WAL LEDV |
|  | ULD-bestand (DIALux)                        | FL FLEX P 250W ML 830 A55X120 WAL      |
|  | ROLF-bestand (RELUX)                        | FL FLEX P 250W ML 830 A55X120 WAL      |
|  | Lichtverdelingscurve type polair            | FL FLEX P 250W ML 830 A55X120 WAL LEDV |
| CAD/BIM-bestanden                                                                  |                                             | Naam document                          |
|  | BIM Revit 3D                                | Floodlight Flex                        |


| CAD/BIM-bestanden                                                                             | Naam document |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  BIM Step 3D | FL FLEX 250W  |

## LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode   | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume                |
|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-----------------------|
| 4099854373596 | Verzenddoos<br>1                          | 707 mm x 457 mm x 119 mm               | 9722.00 g    | 38.45 dm <sup>3</sup> |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

## AANVULLENDE CATALOGUSINFORMATIE



## Referenties / Links

– Voor garantie zie [www.benelux.ledvance.com/garantie](http://www.benelux.ledvance.com/garantie)

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.