

FICHE PRODUIT

SP CBO DA ADJ V 6W MC 930 IP65 WT

SPOT COMBO DALI ADJUST | Spot recouvrable avec variation de blanc, technologie DALI-2 et fonction de gradation, en version orientable



VALUE
CLASS

Zones d'application

- Remplacement direct des spots encastrés avec lampes halogènes
- Éclairage général
- Chambres d'hôtel et couloirs
- Bars, restaurants
- Intérieurs résidentiels

Avantages du produit

- Réglage de la température de couleur via interrupteur à l'arrière du spot
- Recouvrable par la plupart des matériaux d'isolation

Caractéristiques du produit

- Sélecteur de température de couleur (CCT) : 2700 K, 3000 K, 4000 K
- Peut être contrôlé avec le système DALI
- Certifié DALI-2
- Type de protection : IP65 (intérieur)
- Corps en polycarbonate (PC)



DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES


Puissance nominale	6,00 W
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Intensité nominale	35,000 mA
Courant d'appel	7,5 A
Durée courant appel T sub h50 / sub	40 µs
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur miniature B16	40
Max. de luminaires par disjoncteur C10 A	30
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16	40
Facteur de puissance λ	0,50
Distorsion harmonique totale	< 35 %
Classe de protection	III
Mode d'opération	External LED driver

Données photométriques


Flux lumineux	540 lm ¹⁾
Efficacité lumineuse	90 lm/W ²⁾
Temp. de couleur	2700 K / 3000 K / 4000 K
Teinte de couleur (désignation)	Blanc chaud / Blanc froid
Ra Indice de rendu des couleurs	> 90
Ecart-type de correspondance de couleur	< 6 sdcm
Faible scintillement	Oui
Indice du papillotement (PstLM)	<1
Indice de l'effet stroboscopique (SVM)	<0.4
Groupe de sécurité photobiologique EN62778	RG1
Angle de rayonnement	60 °
UGR longitudinal	< 25

1) 540lm@4000K, 540lm@3000K, 500lm@2700K


2) 90lm/W@4000K, 90lm/W@3000K, 83lm/W@2700K




SP CBO DA ADJ V 6W MC 927
IP65 WT




SP CBO DA ADJ V 6W MC 927
IP65 WT




SP CBO DA ADJ V 6W MC 930
IP65 WT



SP CBO DA ADJ V 6W MC 930
IP65 WT




SP CBO DA ADJ V 6W MC 940
IP65 WT



SP CBO DA ADJ V 6W MC 940
IP65 WT

DIMENSIONS ET POIDS

Diamètre	81,50 mm
Hauteur	48,00 mm
Poids du produit	285,00 g
Longueur de câble	550 mm



SP ADJ3.6/5.5W927/30/40
60DEGIP65WT

Matériau & couleurs

Couleur du produit	Blanc
Couleur du teinte	Blanc

Matériau de corps	Aluminium
Matériau de fermeture	plastique
Matière de la surface émettrice.	Plastique
Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12	650 °C
Teneur en mercure	0.0 mg

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+40 °C
Plage de température de stockage	-20...+80 °C
Type de connexion	Bornier automatique
Type de protection	IP65/IP20
Indice de protec. IK (résist. aux [PIM])	IK03
Gradable	Oui
Type of dimming [GMS]	DALI2
Plage de gradation	5...100 %
Montage	Recessed
Emplacement montage	Plafond
Application	Indoor
Diamètre d'encastrement	68 mm
Profondeur d'encastrement	48 mm
Orientable	Oui
Avec source de lumière	Oui

Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	50000 h ¹⁾
Durée de vie L80/B10 @ 25 °C	35000 h ¹⁾
Durée de vie nominale L80 / B50 à 25 ° C	39000 h
Durée de vie L90/B10 @ 25 °C	19000 h
Nombre de cycles de commutation	25000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

Alimentation

Courant de sortie	150 mA
Alimentation électronique - Courant d'ondulation de sortie	< 6 %
Alimentation électronique - Longueur	180 mm
Alimentation électronique - Largeur	44 mm

Hauteur - alimentation électronique	32 mm
-------------------------------------	-------


CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / UKCA / EAC
Température de surface limitée	Non
Résistance aux chocs de balle	Non
Module LED remplaçable	Non remplaçable

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Fonction ajoutée	MULTI SELECT
------------------	--------------

ACCESSOIRES EN OPTION

Image du produit	Nom du produit	EAN
	SP CBO RING ADJ SQUARE BN	4099854097959
	SP CBO RING ADJ ROUND BK	4099854097911
	SP CBO RING ADJ SQUARE WT	4099854097973
	SP CBO RING ADJ ROUND BN	4099854097935
	SP CBO RING ADJ SQUARE BK	4099854097997

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Déjà équipé d'une collerette ronde blanche
- Collerettes rondes et carrées supplémentaires, de différentes couleurs, disponibles séparément

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats		Nom du document
	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	SP CBO DA ADJ
	Informations légales	LSI SPOT COMBO DALI
	Informations légales	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Déclarations de conformité	SP CBO DA ADJ V 6W MC 930 IP65 WT LEDV
	Déclarations de conformité UKCA	SP CBO DA ADJ V 6W MC 930 IP65 WT LEDV
Photométrie et fichiers pour études d'éclairage		Nom du document
	Fichier IES (IES)	SP CBO DA ADJ V 6W MC 927 IP65 WT LEDV
	Fichier IES (IES)	SP CBO DA ADJ V 6W MC 940 IP65 WT LEDV
	Fichier IES (IES)	SP CBO DA ADJ V 6W MC 930 IP65 WT
	Fichier LDT (Eulumdat)	SP CBO DA ADJ V 6W MC 927 IP65 WT LEDV
	Fichier LDT (Eulumdat)	SP CBO DA ADJ V 6W MC 930 IP65 WT LEDV
	Fichier LDT (Eulumdat)	SP CBO DA ADJ V 6W MC 940 IP65 WT LEDV
	Fichier ULD (DIALux)	SP CBO DA ADJ V 6W MC 930 IP65 WT
	Fichier ROLF (RELUX)	SP CBO DA ADJ V 6W MC 930 IP65 WT
	Fichier UGR (tableau UGR)	SP CBO DA ADJ V 6W MC 927 IP65 WT
	Fichier UGR (tableau UGR)	SP CBO DA ADJ V 6W MC 930 IP65 WT
	Fichier UGR (tableau UGR)	SP CBO DA ADJ V 6W MC 940 IP65 WT
	Courbe de distribution de la lumière type cône	SP CBO DA ADJ V 6W MC 927 IP65 WT
	Courbe de distribution de la lumière type cône	SP CBO DA ADJ V 6W MC 930 IP65 WT
	Courbe de distribution de la lumière type cône	SP CBO DA ADJ V 6W MC 940 IP65 WT




Photométrie et fichiers pour études d'éclairage		Nom du document
	Courbe de répartition de la lumière type polaire	SP CBO DA ADJ V 6W MC 927 IP65 WT
	Courbe de répartition de la lumière type polaire	SP CBO DA ADJ V 6W MC 930 IP65 WT
	Courbe de répartition de la lumière type polaire	SP CBO DA ADJ V 6W MC 940 IP65 WT
Fichiers CAD/BIM		Nom du document
	BIM Revit 3D	Spot Combo G2
	CAO STEP 3D	SP CBO ADJ


DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4058075846326	Etui carton fermé 1	97 mm x 107 mm x 97 mm	362.00 g	1.01 dm³
4058075846333	Carton de regroupement 20	502 mm x 228 mm x 222 mm	7649.00 g	25.41 dm³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES





Références / Liens

– Plus d'informations sur la garantie sous www.ledvance.fr/garantie

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.