



PRODUKTDATENBLATT

FLASHLIGHT SPOTLIGHT TRANSFORM

FLASHLIGHT SPOTLIGHT TRANSFORM | Mobile Leuchten für den Aussenbereich

Anwendungsgebiete

- Multifunctional

Produktvorteile

- 4 operating modes: 1 press: bright light 300 lm, 2nd press: soft light 100 lm, 3rd press: side light, 4th press: flashing mode
- 1,5 h of running at full brightness
- 3,5 h of running at side light mode
- 6 hours to fully charge from empty-to-full
- Battery capacity: 2400 mA
- Power Bank mode

Produkteigenschaften

- Charging indicator
- Convenient button for switching modes
- COB LED for side light.
- Schutzart: IP64

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	3,00 W
Einschaltstrom	1 A
Einschaltstromdauer T _{h50}	0,5 s
Betriebsart	Batterie

Photometrische Daten

Lichtstrom	300 lm
Lichtausbeute	100 lm/W
Farbtemperatur	6500 K
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Kalt weiß
Farbwiedergabeindex Ra	70

Maße & Gewicht

Länge	110,00 mm
Breite	110,00 mm
Höhe	160,00 mm
Produktgewicht	560,00 g

Materialien & Farben

Produktfarbe	Schwarz
Gehäusefarbe	Schwarz
Gehäusematerial	ABS I TPR (Thermoplastischer Gummi)
Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg

Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
Anschlussart	USB Typ-C
Dimmbar	Nein
Justierbar	Nein
Mit Leuchtmittel	Ja

Lebensdauer

Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	30000 h ¹⁾
-------------------------------	-----------------------

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

BATTERIE

Batteriegröße	18650
---------------	-------

Batterieladedauer	6 h
-------------------	-----

Zertifikate & Standards

Normen	CE / UKCA
Austauschbare Lichtquelle (EPREL)	Nicht austauschbar

Zusätzliche Produktdaten

BEG förderfähig	Nein
-----------------	------

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

– USB C Kabel

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate		Name des Dokuments
	Rechtliche Hinweise	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Rechtliche Hinweise	FLASHL

VERPACKUNGSGEOMETRIEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4099854175763	Faltschachtel 1	212 mm x 117 mm x 167 mm	637.00 g	4.14 dm³
4099854440113	Versandschachtel 10	393 mm x 285 mm x 393 mm	5920.00 g	44.02 dm³
4099854583964	Versandschachtel 10	610 mm x 350 mm x 250 mm	7423.00 g	53.38 dm³
4099854175770	Versandschachtel 20	600 mm x 355 mm x 455 mm	13881.00 g	96.92 dm³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.