

FICHE PRODUIT

DP BATTEN CBO EL CG 200V 3H MT AT

DAMP PROOF / BATTEN COMBO EMERGENCY KIT | Plug & Upgrade emergency kit for converting DAMP PROOF / BATTEN COMBO luminaires into emergency luminaires



VALUE
CLASS

Zones d'application

- Suitable for DAMP PROOF / BATTEN COMBO

Avantages du produit

- Concept Plug & Upgrade pour étendre le luminaire On/Off à un luminaire de secours
- Easy maintenance thanks to manual or self-test function of the emergency lighting
- Remplacement facile de la batterie possible

Caractéristiques du produit

- Type de protection : IP20
- Résistance aux chocs : IK06
- Mode opératoire : maintenu (M) ou non maintenu (NM)
- Technologie de batterie : LiFePO4
- Ambient temperature in operation: 0...+40 °C


DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	3,00 W
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Intensité nominale	23 mA
Courant d'appel	6,8 A
Facteur de puissance λ	> 0,3
Classe de protection	II

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	217,00 mm
Largeur	44,00 mm
Hauteur	31,00 mm
Poids du produit	219,00 g



DP BATTEN CBO EL CG 200V 3H
MT AT

Matériau & couleurs

Couleur du produit	Blanc
Matériau de corps	Polycarbonate (PC)
Teneur en mercure	0.0 mg

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	0...+40 °C
Plage de température de stockage	-20...+60 °C
Type de connexion	Bornier sans vis
Type de protection	IP20
Indice de protec. IK (résist. aux [PIM])	IK06
Gradable	Non

Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	40000 h ¹⁾
Nombre de cycles de commutation	25000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

Alimentation

Vie ECG	40000 h
---------	---------

BATTERIE

Type de batterie	Others
------------------	--------

ÉCLAIRAGE DE SECOURS

Type de test en fonctionnement d'urgence	Manuel
Puissance en mode de fonctionnement	3 W
Autonomie de la batterie en mode de fonctionnement d'urgence	>3h

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / CB / UKCA / EAC
--------	----------------------

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Notes bas de page util. uniquem. produit	Available from May 2025
--	-------------------------

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Batterie incluse

Conseils de sécurité

- Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.
- Attention, risque de choc électrique.

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats		Nom du document
	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	DP BATTEN CBO EL
	Informations légales	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Informations légales	Safety Insert G11218810
	Informations légales	Legal Insert DP BATTEN CBO

Documents et certificats	Nom du document
--------------------------	-----------------

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4099854521430	Etui carton fermé 1	250 mm x 57 mm x 39 mm	247.00 g	0.56 dm³
4099854521447	Carton de regroupement 40	342 mm x 311 mm x 266 mm	10450.00 g	28.29 dm³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Références / Liens

– Plus d'informations sur la garantie sous www.ledvance.fr/garantie

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.