

FICHE PRODUIT

Panan Disc Single White DIM 3000K

PANAN® Disc Single | Luminaire de table mobile avec gradation



Zones d'application

- Lorsque la lumière est requise mais qu'aucune prise de courant n'est disponible
- Chaque fois qu'une solution sans fil est privilégiée
- Lorsqu'un éclairage flexible est requis
- Espaces de vie
- Tables, bureaux

Avantages du produit

- Peut être facilement déplacé là où la lumière est nécessaire grâce au fonctionnement sur batterie
- Commutation et gradation via un capteur tactile sur la base du luminaire
- Luminaire flexible pour une orientation libre de l'éclairage

Caractéristiques du produit

- Batterie au lithium rechargeable intégrée rechargeable via un câble USB
- Couleur de lumière: blanc chaud
- Corps en plastique, gaine lumineuse en caoutchouc silicone
- Temps de décharge de la batterie: jusqu'à 4 h



DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES


Puissance nominale	5,00 W
Tension nominale	5 V
Intensité nominale	1000 mA
Classe de protection	III
Mode d'opération	Battery

Données photométriques

Flux lumineux	220 lm
Efficacité lumineuse	44 lm/W
Temp. de couleur	3000 K
Teinte de couleur (désignation)	Blanc chaud
Ra Indice de rendu des couleurs	> 80
Ecart-type de correspondance de couleur	≤6 sdc _m
Groupe de sécurité photobiologi ^q EN62778	RG0
Groupe de sécurité photobiologi ^q EN62471	RG0
Angle de rayonnement	105 °

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	350,00 mm
Largeur	170,00 mm
Hauteur	370,00 mm
Poids du produit	435,00 g



PANAN DISC SINGLE WT

Matériau & couleurs

Couleur du produit	Blanc
Couleur du teinte	Blanc
Matériau de corps	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Matériau de fermeture	plastique
Matière de la surface émettrice.	Plastique
Teneur en mercure	0.0 mg

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	0...+40 °C
Plage de température de stockage	-25...+70 °C
Type de connexion	USB
Type de protection	IP20
Gradable	Oui
Plage de gradation	10...100 %
Montage	Surface
Emplacement montage	Table
Application	Indoor
Orientable	Oui
Avec source de lumière	Oui

Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Nombre de cycles de commutation	100000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

BATTERIE

Type de batterie	18650
Nombre de batteries incluses	1
Tension nominale de la batterie	3.7 V
Capacité nominale de la batterie	2200 mAh
Temps de charge de la batterie	6 h

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / EAC
Module LED remplaçable	Non remplaçable

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Câble USB, longueur : 1 m

Conseils de sécurité

- Afin de réduire le risque d'étranglement, le câblage flexible connecté à ce luminaire doit être fixé efficacement au mur si le câblage est à portée de main.
- Avertissement concernant la pile : Tenir hors de portée des enfants. L'ingestion peut entraîner des brûlures chimiques, une perforation des tissus mous et la mort. Des brûlures graves peuvent survenir dans les 2 heures suivant l'ingestion. Consultez immédiatement un médecin.
- Si le compartiment à piles (le cas échéant) ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit et tenez-le hors de portée des enfants. Si vous pensez que des piles ont pu être avalées ou placées à l'intérieur d'une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.
- A éviter : Température ambiante maximale : +35 °C. Remplacement d'une batterie par un type incorrect qui peut neutraliser la sécurité (par exemple, dans le cas de certains types de batteries au lithium). Altitude pendant le fonctionnement : 2000 m. Jeter une batterie au feu ou dans un four chaud, ou écraser ou couper mécaniquement une batterie, ce qui peut entraîner une explosion.

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats		Nom du document
	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	PANAN DISC SINGLE
	Informations légales	Legal insert residential luminaire
	Déclarations de conformité	Table lamp PANAN

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4058075321267	Etui carton fermé 1	176 mm x 176 mm x 366 mm	537.00 g	11.34 dm ³
4058075321274	Carton de regroupement 4	364 mm x 364 mm x 381 mm	2847.00 g	50.48 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.