

# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## FL H M LUM V 300W 730 SYM R30

FLOODLIGHT HIGH MAST 300W LUMINAIRE HEAD | IP66 High power floodlight voor grote oppervlakken en toepassingen op grote hoogte tot 42klm



VALUE  
CLASS

### Toepassingsgebieden

- Vervanging voor armaturen met kwikdamp- of metaalhalidelampen
- Voor buitengebruik (IP66)
- Geschikt voor hoge masttoepassingen
- Verlichting van grote oppervlakken
- Bouwplaatsen
- Industrie

### Productvoordelen

- Armatuur met weinig flikkering dankzij speciaal elektronisch voorschakelapparaat
- Energiebesparing dankzij systeemefficiëntie tot 140 lm/W
- Geoptimaliseerde productlogistiek, armatuurkoppen en voedingen apart te bestellen in stand-alone verpakking
- 5 jaar garantie
- Symmetrische en asymmetrische lichtverdeling voor diverse toepassingsgebieden

### Productkenmerken

- Cover made of high quality glass
- Krachtige schijnwerper met maximaal 140 lm-W
- Levensduur (L80/B50): tot 100.000 uur (bij 25 °C)
- Gezamenlijke of aparte installatie met Floodlight High Power voeding
- Zeer transparant en gehard glazen diffusor

TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

|                                                             |                     |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|
| Nominale vermogen                                           | 300,00 W            |
| Nominale spanning                                           | 345 V               |
| Netfrequentie                                               | 50...60 Hz          |
| Nominale stroom                                             | 810,000 mA          |
| Inschakelstroomtijd T <sub>h50</sub>                        | 988 µs              |
| Max. armaturen op stroomonderbreke B16 A                    | 4                   |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C10 | 4                   |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 | 7                   |
| Arbeidsfactor λ                                             | > 0,90              |
| Veiligheidsklasse                                           | I                   |
| Bedrijfsmodus                                               | External LED driver |

Fotometrische gegevens


|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Lichtstroom                              | 39600 lm           |
| Lichtstroom efficiëntie                  | 132 lm/W           |
| Kleurtemperatuur                         | 3000 K             |
| Lichtkleur                               | Warm White         |
| Kleurweergave-index Ra                   | 70                 |
| Standaardafwijking van kleurproeven      | 5 sdc <sub>m</sub> |
| Lichtsterkte                             | 74800 cd           |
| Flikkerwaarde Pst LM                     | <1                 |
| Stroboscoopeffect waarde SVM             | <0,4               |
| Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778 | RG1                |
| Fotobiologische veiligheidsgroep EN62471 | RG1                |
| Stralingshoek                            | 30 °               |



FL H M LUM V 300W/500W SYM  
R30

AFMETINGEN & GEWICHT

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Lengte          | 479,00 mm |
| Breedte         | 389,00 mm |
| Hoogte          | 243,00 mm |
| Product gewicht | 8650,00 g |



FL H M LUM V 300W

MATERIALEN & KLEUREN

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| Kleur van het product                 | Zwart          |
| Kleur behuizing                       | Zwart          |
| Body materiaal                        | Aluminum       |
| Materiaal afdekking                   | Getemperd glas |
| Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12 | 650 °C         |
| Kwikgehalte                           | 0.0 mg         |

TOEPASSING & MONTAGE

|                                          |                              |
|------------------------------------------|------------------------------|
| Omgevingstemperatuur bereik              | -40...+50 °C                 |
| Opslagtemperatuur                        | -40...+80 °C                 |
| Type aansluiting                         | Terminal, 3-polig (L, N, PE) |
| Type bescherming                         | IP66                         |
| Beschermklasse IK ( Schok bestendi [PIM] | IK10                         |
| Dimbaar                                  | Ja                           |
| Montagetype                              | Surface                      |
| Montagelocatie                           | Muur / Mast / Verdieping     |
| Toepassingsomgeving                      | Buiten                       |
| Instelbaar                               | Ja                           |
| Met lichtbron                            | Ja                           |

Levensduur

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Levensduur L70/B50 @ 25 °C | 100000 h <sup>1)</sup> |
|----------------------------|------------------------|

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| Levensduur L80/B10 @ 25 °C           | 100000 h <sup>1)</sup> |
| Nominale levensduur L80/B50 bij 25°C | 100000 h               |
| Aantal schakelcycli                  | 100000                 |

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFICATEN & NORMEN

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Normen                              | CE / UKCA / ENEC / EMC / EAC |
| Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur | Nee                          |
| Vervangbare LED module              | Niet vervangbaar             |

DOWNLOADS

| Documenten en certificaten                                                         |                                             | Naam document                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|    | Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies | Floodlight High Mast                                              |
|    | Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies | FL H M LUM V_POWER SUPPLY_PONTER HOLDER_ CUT OFF HOOD_ WIRE GUARD |
|  | Juridische informatie                       | FL H M                                                            |
|  | Juridische informatie                       | FL H M LUM V                                                      |
|  | Juridische informatie                       | FL H M LUM V_POWER SUPPLY_PONTER HOLDER_ CUT OFF HOOD_ WIRE GUARD |
|  | Juridische informatie                       | Informationstext 18 Abs 4 ElektroG                                |
|  | Conformiteitsverklaringen                   | CE Declaration FL H M                                             |
|  | Conformiteitsverklaringen UKCA              | FL HIGH MAST                                                      |
|  | Certificaten                                | FL H M                                                            |
|  | Certificaten                                | FL H M LUM V                                                      |
| Fotometrische- en lichtontwerpbestanden                                            |                                             | Naam document                                                     |
|  | IES-bestand (IES)                           | FL H M LUM V 300W 730 SYM R30                                     |
|  | LDT-bestand (Eulumdat)                      | FL HIGH MAST V 300W 730 SYM R30                                   |
|  | ULD-bestand (DIALux)                        | FL H M V 300W 730 SYM R30                                         |

| Fotometrische- en lichtontwerpbestanden                                          |                                  | Naam document                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
|  | ROLF-bestand (RELUX)             | FL H M LUM V 300W 730 SYM R30  |
|  | Lichtverdelingscurve type polair | FL H M LUM V 300W/500W SYM R30 |
| CAD/BIM-bestanden                                                                |                                  | Naam document                  |
|  | BIM Revit 3D                     | Floodlight High Mast           |
|  | CAD STEP 3D                      | FL H M 300                     |

## LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode   | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume                |
|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-----------------------|
| 4099854195778 | Verzenddoos<br>1                          | 553 mm x 416 mm x 165 mm               | 9297.00 g    | 37.96 dm <sup>3</sup> |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

## Referenties / Links

– Voor garantie zie [www.benelux.ledvance.com/garantie](http://www.benelux.ledvance.com/garantie)

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.