

# FICHE PRODUIT

## Orbis Livia 300MM 16W 830 Click DIM White and Wood Decor

Orbis Livia | Plafonniers LED avec anneau métallique



### Zones d'application

- Intérieur
- Lieux de vie (salons, salles à manger, chambres, etc.)

### Avantages du produit

- Design élégant et moderne
- Facile à installer et à utiliser
- Longue durée de vie grâce à la technologie LED

### Caractéristiques du produit

- Type de protection : IP20
- Durée de vie : jusqu'à 30 000 h
- Version Click-DIM: dimmable en trois étapes par commutation répétée
- Température de couleur : 3 000 K (blanc chaud)
- Corps en aluminium, vasque PMMA



DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES


|                                                            |                     |
|------------------------------------------------------------|---------------------|
| Puissance nominale                                         | 16,00 W             |
| Tension nominale                                           | 220...240 V         |
| Fréquence du réseau                                        | 50...60 Hz          |
| Intensité nominale                                         | 125,000 mA          |
| Courant d'appel                                            | 0.125 A             |
| Durée courant appel T sub h50 / sub                        | 3.19 µs             |
| Nombre maximal de luminaires par disjoncteur miniature B16 | 102                 |
| Max. de luminaires par disjoncteur C10 A                   | 64                  |
| nombre max. de luminaires par disjoncteur C16              | 102                 |
| Facteur de puissance λ                                     | > 0,5               |
| Distorsion harmonique totale                               | < 150 %             |
| Classe de protection                                       | I                   |
| Mode d'opération                                           | External LED driver |

Données photométriques

|                                                                           |             |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Flux lumineux                                                             | 750 lm      |
| Flux lumineux total des sources lumineuses confinées                      | 2000 lm     |
| Efficacité lumineuse                                                      | 46 lm/W     |
| Temp. de couleur                                                          | 3000 K      |
| Réglage du contrôle de référence de la source lumineuse contenue (Kelvin) | 3000 K      |
| Teinte de couleur (désignation)                                           | Blanc chaud |
| Ra Indice de rendu des couleurs                                           | ≥80         |
| Ecart-type de correspondance de couleur                                   | ≤6 sdcn     |
| Indice du papillotement (PstLM)                                           | <1          |
| Indice de l'effet stroboscopique (SVM)                                    | <0.4        |
| Groupe de sécurité photobiologi EN62778                                   | RG0         |
| Groupe de sécurité photobiologi EN62471                                   | RG0         |
| Angle de rayonnement                                                      | 120 °       |

DIMENSIONS ET POIDS

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Diamètre         | 300,00 mm |
| Hauteur          | 95,00 mm  |
| Poids du produit | 900,00 g  |



ORBIS LIVIA 300  
16W830CLICKDIM

Matériau & couleurs

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| Couleur du produit                       | Blanc Décor bois |
| Couleur du teinte                        | Blanc Décor bois |
| Matériau de corps                        | Metal            |
| Matériau de fermeture                    | plastique        |
| Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12 | 650 °C           |

APPLICATION & MONTAGE

|                                          |                             |
|------------------------------------------|-----------------------------|
| Plage de température ambiante            | -20...+40 °C                |
| Plage de température de stockage         | -20...+80 °C                |
| Type de connexion                        | Bornier, 3-Pôles (L, N, PE) |
| Type de protection                       | IP20                        |
| Indice de protec. IK (résist. aux [PIM]) | IK03                        |
| Gradable                                 | Oui                         |
| Montage                                  | Surface                     |
| Emplacement montage                      | Plafond                     |
| Application                              | Indoor                      |
| Avec source de lumière                   | Oui                         |

Durée de vie

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Durée de vie L70/B50 @ 25 °C    | 50000 h <sup>1)</sup> |
| Nombre de cycles de commutation | 25000                 |

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFICATS ET NORMES

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Normes                         | CE / UKCA       |
| Température de surface limitée | Non             |
| Module LED remplaçable         | Non remplaçable |

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Vis de montage et chevilles incluses

Conseils de sécurité

- Le luminaire doit être mis hors tension pendant l'installation, l'entretien et le retrait du de lavcasque
- Vérifiez l'adéquation du mur et du plafond. En cas de doute, demandez conseil à un professionnel.
- Produit de classe de protection I. Toutes les pièces métalliques conductrices d'électricité du boîtier qui peuvent absorber une tension pendant le fonctionnement ou pendant la maintenance en cas de défaut doivent être reliées en permanence au conducteur de protection.
- Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.
- Attention, risque de choc électrique.

TÉLÉCHARGEMENTS

|                                                                                    | Documents et certificats                                   | Nom du document                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|  | Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité | ORBIS LIVIA 830 CLICKDIM                                                     |
|  | Informations légales                                       | Legal insert residential luminaires                                          |
|  | Déclarations de conformité                                 | ORBIS ALISON ORBIS WOODBURRY ORBIS ALICIA ORBIS YUMMY ORBIS LIVIA ORBIS ALVA |
|  | Déclarations de conformité UKCA                            | ORBIS ALISON ORBIS WOODBURRY ORBIS ALICIA ORBIS YUMMY ORBIS LIVIA ORBIS ALVA |

DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | ' Volume  |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------|
| 4099854283987 | Etui carton fermé<br>1           | 107 mm x 312 mm x 313 mm                  | 1076.00 g          | 10.45 dm³ |
| 4099854283994 | Carton de regroupement<br>5      | 553 mm x 328 mm x 338 mm                  | 6367.00 g          | 61.31 dm³ |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.