

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Decor Bamboo Paper Ceiling 300 12W 830 Brown

Decor Bamboo Paper | Decoratieve armaturen van bamboepapier met E27 lampvoet



Toepassingsgebieden

- Binnentoepassingen
- Gangen, entrees, trappenhuizen, woonkamers, kelders

Productvoordelen

- Bamboepapier geeft uw huis een warme en natuurlijke sfeer
- Duurzaam materiaal
- Verschillende soorten armaturen met dezelfde designtaal zorgen voor een consistente stijl in huis
- Inline-schakelaar voor tafel- en vloerversie
- Duurzame oplossing dankzij uitwisselbare lichtbron
- Eenvoudige montage

Productkenmerken

- Materiaal behuizing: bamboepapier
- Kabel van textiel



TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS


Nominale vermogen	12,00 W
Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50...60 Hz
Nominale stroom	80,000 mA
Inschakelstroom	0,03 A
Inschakelstroomtijd T _{h50}	100 µs
Arbeidsfactor λ	> 0,5
Totale harmonische vervorming	< 70 %
Veiligheidsklasse	II
Bedrijfsmodus	Mains voltage

Fotometrische gegevens

Lichtstroom	400 lm
Totale lichtstroom van ingesloten lichtbronnen	1200 lm
Lichtstroom efficiëntie	33 lm/W
Kleurtemperatuur	3000 K
Lichtkleur	Warm White
Kleurweergave-index Ra	> 80
Standaardafwijking van kleurproeven	≤6 sdc _m
Flikkerwaarde Pst LM	≤ 1
Stroboscoopeffect waarde SVM	≤ 0.4
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778	RG0
Stralingshoek	115 °

AFMETINGEN & GEWICHT

Diameter	300,00 mm
Hoogte	100,00 mm
Product gewicht	450,00 g



DECOR BAMBOO PAPER CLG 300
12W 830

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Bruin
Kleur behuizing	Bruin
Body materiaal	Bamboe papier Staal
Materiaal afdekking	Polycarbonate (PC)
Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12	650 °C

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+40 °C
Opslagtemperatuur	-20...+80 °C
Type aansluiting	Terminal, 2-polig (L, N)
Type bescherming	IP20
Beschermklasse IK (Schok bestendi [PIM]	IK03
Dimbaar	Nee
Montagetype	Surface
Met lichtbron	Ja

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / UKCA
Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur	Nee
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar

Veiligheidsadvies

- Alle elektrische aansluitingen moeten door een installateur worden gemaakt.
- Let op, risico op elektrische schokken.
- Product in beschermingsklasse I. Alle elektrisch geleidende, metalen behuizingsdelen die tijdens bedrijf of tijdens onderhoud bij een storing spanning kunnen opnemen, moeten continu met de beschermende aardleiding zijn verbonden.
- Controleer wand/plafond op geschiktheid. Indien u twijfelt, zoek dan professioneel advies.

DOWNLOADS

Documenten en certificaten		Naam document
	Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies	DECOR BAMBOO PAPER CLG 830
	Conformiteitsverklaringen	DECOR LUM
	Conformiteitsverklaringen UKCA	DECOR LUM

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075840706	Vouwdoos 1	127 mm x 312 mm x 313 mm	686.00 g	12.40 dm ³
4058075840713	Verzenddoos 2	328 mm x 268 mm x 335 mm	1925.00 g	29.45 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.