


PRODUKTDATENBLATT

DR DS-P- 18/220-240/370 BLKH

BULKHEAD ROUND DRIVER | Austauschbarer Treiber



Anwendungsgebiete

- Geeignet für BULKHEAD ROUND

Produktvorteile

- Geeignet für 3000 K und 4000 K Leuchten und Multi Lumen Funktion

Produkteigenschaften

- Schutzart: IP20
- UV-stabilisiertes Polycarbonat (PC)-Gehäuse, PC-Diffusor




TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	19,00 W
Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	0/50/60 Hz
Nennstrom	98 mA
Einschaltstrom	9,5 A
Netzleistungsfaktor λ	> 0,90
Oberschwingungsgehalt	< 15 %
Schutzklasse	II
DIM-Schnittstelle	Nicht dimmbar

Maße & Gewicht

Länge	79,00 mm
Breite	45,00 mm
Höhe	25,00 mm
Produktgewicht	53,00 g



DRIVER DS-P

Materialien & Farben

Produktfarbe	Weiß
Gehäusematerial	Kunststoff
Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg

Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-20...+50 °C
Lagertemperaturbereich	-20...+80 °C

Schutzart	IP20
Dimmbar	Nein

Lebensdauer

Anzahl der Schaltzyklen	100000
-------------------------	--------

Vorschaltgerät

Nennausgangsstrom	370 mA / 320 mA / 270 mA / 220 mA
EVG Lebensdauer	70000 h

Zertifikate & Standards

Normen	CE / CB / UKCA / EAC / ENEC
--------	-----------------------------

Zusätzliche Produktdaten

Zusatzfunktion	EVERLOOP
BEG förderfähig	Nein

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate		Name des Dokuments
	Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	DR DS P
	Rechtliche Hinweise	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Rechtliche Hinweise	Light Source Insert G11202326
	Rechtliche Hinweise	Safety Insert G11218810
	Konformitätserklärung	DR DS-P
	Konformitätserklärung UKCA	DR DS-P
Ausschreibungstexte		Name des Dokuments
	Ausschreibungstexte	BULKHEAD ROUND DRIVER 18 220-240 370 BLKH-DE

VERPACKUNGSGEWINNUNGEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4099854286858	Faltschachtel 1	30 mm x 55 mm x 85 mm	60.00 g	0.14 dm ³
4099854286865	Versandschachtel 160	460 mm x 320 mm x 185 mm	10398.00 g	27.23 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Referenzen / Verweise

– Zur Garantie siehe www.ledvance.de/garantie

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.