



# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## FLASHLIGHT COB HEAD LIGHT

COB HEAD LIGHT | Outdoor mobiele armaturen

---

### Toepassingsgebieden

- Multifunctioneel

---

### Productvoordelen

- 5 bedrijfsmodi: 1 keer drukken: helder licht 300 lm, 2 keer drukken: gedimd licht 100 lm, 3 keer drukken: knippermodus, 4 keer drukken: rood licht brandt, 5 keer drukken: rood lampje knippert
- Gedurende 3 uur 100% licht
- Opladen van 0-100% in 4 uur
- Batterijcapaciteit: 1000 mA

---

### Productkenmerken

- Kan worden bevestigd aan een helm, pet etc.
- Duurzame en hoogwaardige materialen
- Handige knop voor het wisselen van de modus
- IP-klasse: IP20

TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Nominale vermogen                    | 3,00 W  |
| Inschakelstroom                      | 900 mA  |
| Inschakelstroomtijd T <sub>h50</sub> | 0,5 s   |
| Bedrijfsmodus                        | Battery |

Fotometrische gegevens

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Lichtstroom             | 300 lm   |
| Lichtstroom efficiëntie | 100 lm/W |
| Kleurtemperatuur        | 6500 K   |
| Lichtkleur              | Koel wit |
| Kleurweergave-index Ra  | 80       |

AFMETINGEN & GEWICHT

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Lengte          | 190,00 mm |
| Breedte         | 160,00 mm |
| Hoogte          | 36,00 mm  |
| Product gewicht | 100,00 g  |

MATERIALEN & KLEUREN

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| Kleur van het product | Oranje                             |
| Kleur behuizing       | Oranje                             |
| Body materiaal        | ABS I TPR (thermoplastisch rubber) |
| Kwikgehalte           | 0.0 mg                             |

TOEPASSING & MONTAGE

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Omgevingstemperatuur bereik | -20...+40 °C |
| Type aansluiting            | USB Type-C   |
| Dimbaar                     | Nee          |
| Instelbaar                  | Nee          |
| Met lichtbron               | Ja           |

Levensduur

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Levensduur L70/B50 @ 25 °C | 30000 h <sup>1)</sup> |
|----------------------------|-----------------------|

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (T<sub>a</sub>), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (T<sub>a</sub>), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (T<sub>a</sub>)

BATTERIJ

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Batterijformaat | Others |
|-----------------|--------|

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Oplaadtijd batterij | 4 h |
|---------------------|-----|

## CERTIFICATEN & NORMEN

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Normen                 | CE / UKCA        |
| Vervangbare LED module | Niet vervangbaar |

## Technische uitrusting

– USB C-kabel

## DOWNLOADS

| Documenten en certificaten                                                       |                       | Naam document                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|
|  | Juridische informatie | Informationstext 18 Abs 4 ElektroG |
|  | Juridische informatie | FLASHL                             |

## LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode   | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume                |
|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-----------------------|
| 4099854175886 | Vouwdoos<br>1                             | 95 mm x 85 mm x 65 mm                  | 119.00 g     | 0.52 dm <sup>3</sup>  |
| 4099854175893 | Verzenddoos<br>100                        | 357 mm x 340 mm x 500 mm               | 12766.00 g   | 60.69 dm <sup>3</sup> |
| 4099854440120 | Verzenddoos<br>10                         | 300 mm x 150 mm x 216 mm               | 1133.00 g    | 9.72 dm <sup>3</sup>  |
| 4099854583896 | Verzenddoos<br>10                         | 290 mm x 190 mm x 175 mm               | 2056.00 g    | 9.64 dm <sup>3</sup>  |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.