



# PRODUCTINFORMATIEBLAD FLASHLIGHT CAR EMERGENCY

FLASHLIGHT CAR EMERGENCY | Outdoor mobiele armaturen

---

## Toepassingsgebieden

- Multifunctioneel

---

## Productvoordelen

- 4 bedrijfsmodi: 1 keer drukken: helder licht 100 lm, 2 keer drukken: gedimd licht 70 lm, 3 keer drukken: SOS-modus, 4 keer drukken: knippermodus
- Door aan de lens te draaien wordt de hoek van de lichtbundel aangepast
- Gedurende 1,5 uur 100% licht
- Voeding via 4 AAA-batterijen (niet inbegrepen)

---

## Productkenmerken

- Glazen hamer, veiligheidsgordelmes
- Stevige aluminium behuizing
- Handige knop voor het wisselen van de modus

TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Nominale vermogen                    | 1,60 W  |
| Inschakelstroom                      | 270 mA  |
| Inschakelstroomtijd T <sub>h50</sub> | 0,5 s   |
| Bedrijfsmodus                        | Battery |

Fotometrische gegevens

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Lichtstroom             | 100 lm   |
| Lichtstroom efficiëntie | 62 lm/W  |
| Kleurtemperatuur        | 6500 K   |
| Lichtkleur              | Koel wit |
| Kleurweergave-index Ra  | 70       |

AFMETINGEN & GEWICHT

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Diameter        | 34,00 mm  |
| Hoogte          | 416,00 mm |
| Product gewicht | 320,00 g  |

MATERIALEN & KLEUREN

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Kleur van het product | Zwart    |
| Kleur behuizing       | Zwart    |
| Body materiaal        | Aluminum |
| Kwikgehalte           | 0.0 mg   |

TOEPASSING & MONTAGE

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Omgevingstemperatuur bereik | -20...+40 °C |
| Dimbaar                     | Nee          |
| Instelbaar                  | Nee          |
| Met lichtbron               | Ja           |

Levensduur

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Levensduur L70/B50 @ 25 °C | 30000 h <sup>1)</sup> |
|----------------------------|-----------------------|

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFICATEN & NORMEN

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Normen                 | CE / UKCA        |
| Vervangbare LED module | Niet vervangbaar |

DOWNLOADS

| Documenten en certificaten                                                       |                       | Naam document                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|
|  | Juridische informatie | Informationstext 18 Abs 4 ElektroG |
|  | Juridische informatie | FLASHL                             |

LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode   | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume    |
|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-----------|
| 4099854175824 | Vouwdoos<br>1                             | 43 mm x 43 mm x 426 mm                 | 356.00 g     | 0.79 dm³  |
| 4099854583995 | Verzenddoos<br>8                          | 490 mm x 300 mm x 165 mm               | 3504.00 g    | 24.26 dm³ |
| 4099854175831 | Verzenddoos<br>24                         | 271 mm x 189 mm x 455 mm               | 8986.00 g    | 23.30 dm³ |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.