



# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## FLASHLIGHT CAMP CEILING COMPACT

FLASHLIGHT CAMP CEILING COB | Outdoor mobiele armaturen

---

### Toepassingsgebieden

- Multifunctioneel

---

### Productvoordelen

- 3 bedrijfsmodi: 1 keer drukken: helder licht 180 lm, 2 keer drukken: gedimd licht 90 lm, 3 keer drukken: extra gedimd licht 60 lm
- Gedurende 2 uur 100% licht
- Sterke magneten aan de achterkant: eenvoudig te installeren onder de motorkap van de auto; hangend in een kast of kampeertent
- Voeding via 3 AAA-batterijen (niet inbegrepen)

## TECHNISCHE GEGEVENS

## ELEKTRISCHE GEGEVENS

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Nominale vermogen                    | 2,20 W  |
| Inschakelstroom                      | 490 mA  |
| Inschakelstroomtijd T <sub>h50</sub> | 0,5 s   |
| Bedrijfsmodus                        | Battery |

## Fotometrische gegevens

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Lichtstroom             | 180 lm   |
| Lichtstroom efficiëntie | 82 lm/W  |
| Kleurtemperatuur        | 6500 K   |
| Lichtkleur              | Koel wit |
| Kleurweergave-index Ra  | 80       |

## AFMETINGEN &amp; GEWICHT

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Diameter        | 120,00 mm |
| Hoogte          | 20,00 mm  |
| Product gewicht | 82,00 g   |

## MATERIALEN &amp; KLEUREN

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Kleur van het product | Wit                            |
| Kleur behuizing       | Wit                            |
| Body materiaal        | Hoge impact polystyreen (HIPS) |
| Kwikgehalte           | 0.0 mg                         |

## TOEPASSING &amp; MONTAGE

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Omgevingstemperatuur bereik | -20...+40 °C |
| Dimbaar                     | Nee          |
| Instelbaar                  | Nee          |
| Met lichtbron               | Ja           |

## Levensduur

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Levensduur L70/B50 @ 25 °C | 30000 h <sup>1)</sup> |
|----------------------------|-----------------------|

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## CERTIFICATEN &amp; NORMEN

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Normen                 | CE / UKCA        |
| Vervangbare LED module | Niet vervangbaar |

DOWNLOADS

| Documenten en certificaten                                                       |                       | Naam document                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|
|  | Juridische informatie | Informationstext 18 Abs 4 ElektroG |
|  | Juridische informatie | FLASHL                             |

LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode   | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume                |
|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-----------------------|
| 4099854175688 | Vouwdoos<br>1                             | 129 mm x 29 mm x 131 mm                | 108.00 g     | 0.49 dm <sup>3</sup>  |
| 4099854175695 | Verzenddoos<br>48                         | 406 mm x 246 mm x 293 mm               | 5694.00 g    | 29.26 dm <sup>3</sup> |
| 4099854583926 | Verzenddoos<br>8                          | 290 mm x 190 mm x 175 mm               | 1176.00 g    | 9.64 dm <sup>3</sup>  |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.