



# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## FLASHLIGHT HEADLAMP BATTERY

FLASHLIGHT HEADLAMP BATTERY | Outdoor mobiele armaturen

---

### Toepassingsgebieden

- Multifunctioneel

---

### Productvoordelen

- 2 bedrijfsmodi: 1 keer drukken: helder licht 80 lm, 2 keer drukken: gedimd licht 40 lm
- Gedurende 3 uur 100% licht
- Voeding via 3 AAA-batterijen (niet inbegrepen)
- Beschermingsklasse: IP22

---

### Productkenmerken

- Scharnier om de lichtrichting aan te passen
- Kan worden bevestigd aan een helm, pet etc.
- Verstelbare hoofdband inbegrepen.
- Duurzame en hoogwaardige materialen
- Handige knop voor het wisselen van de modus

TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Nominale vermogen                    | 1,60 W  |
| Inschakelstroom                      | 380 mA  |
| Inschakelstroomtijd T <sub>h50</sub> | 0,5 s   |
| Bedrijfsmodus                        | Battery |

Fotometrische gegevens

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Lichtstroom             | 80 lm    |
| Lichtstroom efficiëntie | 50 lm/W  |
| Kleurtemperatuur        | 6500 K   |
| Lichtkleur              | Koel wit |
| Kleurweergave-index Ra  | 80       |

AFMETINGEN & GEWICHT

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Lengte          | 60,00 mm |
| Breedte         | 30,00 mm |
| Hoogte          | 44,00 mm |
| Product gewicht | 46,00 g  |

MATERIALEN & KLEUREN

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Kleur van het product | Oranje                                |
| Kleur behuizing       | Oranje                                |
| Body materiaal        | Acrylonitrile butadiene styrene (ABS) |
| Kwikgehalte           | 0.0 mg                                |

TOEPASSING & MONTAGE

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Omgevingstemperatuur bereik | -20...+40 °C |
| Dimbaar                     | Nee          |
| Instelbaar                  | Nee          |
| Met lichtbron               | Ja           |

Levensduur

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Levensduur L70/B50 @ 25 °C | 30000 h <sup>1)</sup> |
|----------------------------|-----------------------|

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFICATEN & NORMEN

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Normen                 | CE / UKCA        |
| Vervangbare LED module | Niet vervangbaar |

DOWNLOADS

| Documenten en certificaten                                                        |                       | Naam document                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|
|  | Juridische informatie | Informationstext 18 Abs 4 ElektroG |
|  | Juridische informatie | FLASHL                             |

LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode   | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume    |
|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-----------|
| 4099854175725 | Bliester<br>1                             | 140 mm x 110 mm x 31 mm                | 55.00 g      | 0.48 dm³  |
| 4099854175732 | Verzenddoos<br>60                         | 305 mm x 260 mm x 340 mm               | 3822.00 g    | 26.96 dm³ |
| 4099854583940 | Verzenddoos<br>6                          | 220 mm x 120 mm x 160 mm               | 502.00 g     | 4.22 dm³  |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.