

PRODUCTINFORMATIEBLAD

LN UO P 1200 27W CPS WT

LINEAR ULTRA OUTPUT GEN 2 | Wand- of plafondarmatuur met hoge lichtopbrengst tot 150 lm/W



Toepassingsgebieden

- Directe vervanging voor armaturen met fluorescentielampen
- Binnentoepassingen
- Industriële en commerciële hallen
- Publieke zones
- Gangen, trappenhuizen, kelders

Productvoordelen

- SMD LED's zijn vocht- en corrosiebestendig dankzij de drieboudige coating
- Vervanging van conventionele T8-buizen tot maximaal 4050 lm (1,2 m-versie) en tot 7200 lm (1,5 m-versie)
- Energiebesparing tot 70% (vergeleken met traditionele fluo armaturen)
- Robuuste structuur met IK08
- Eenvoudige installatie en veelzijdige toepassing

Productkenmerken

- Drieboudige coating om de bescherming van de SMD-LED's te verbeteren
- Zeer hoog lichtrendement: maximaal 150 lm/W
- Robuuste metalen behuizing en PC-diffusor
- Doorvoerbedrading mogelijk



TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS


Nominale vermogen	27 W / 23,5 W / 20,0 W / 16,5 W
Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50...60 Hz
Nominale stroom	123...108...96...83 mA
Inschakelstroom	24 A
Inschakelstroomtijd T_{h50}	120 μ s
Max. armaturen op stroomonderbreke B16 A	27
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C10	20
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	33
Arbeidsfactor λ	> 0,90
Totale harmonische vervorming	≤ 20 %
Veiligheidsklasse	I
Bedrijfsmodus	Integrated LED driver

Fotometrische gegevens


Lichtstroom	4050 lm / 3525 lm / 3000 lm / 2475 lm ¹⁾
Lichtstroom efficiëntie	150 lm/W ²⁾
Kleurtemperatuur	3000 K / 4000 K
Lichtkleur	Warm White / Koel wit
Kleurweergave-index Ra	> 80
Standaardafwijking van kleurproeven	3 sdc _m
Flikkervrij	Ja
Flikkerwaarde Pst LM	<1
Stroboscoopeffect waarde SVM	< 0.4
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778	RG0
Stralingshoek	110 °

1) 3780lm / 3290lm / 2800lm / 2310lm @3000K


2) 140 lm/W @3000K




LN UO P 1200 27W 3000K CPS



LN UO P 1200 27W 4000K CPS




LN UO P 1200 27W 3000K CPS



LN UO P 1200 27W 4000K CPS

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	1168,00 mm
Breedte	65,00 mm
Hoogte	74,00 mm
Product gewicht	1200,00 g



LN UO P 1200 27W CPS WT

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Wit
Kleur behuizing	Wit
Body materiaal	Steel
Materiaal afdekking	Polycarbonate (PC)
Materiaal van lichtuitstralend oppervlak	Polycarbonaat (pc)
Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12	850 °C
Kwikgehalte	0.0 mg

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+40 °C
Type aansluiting	Schroefloze terminal
Type bescherming	IP20
Beschermklasse IK (Schok bestendi [PIM]	IK08
Dimbaar	Nee
Montagetype	Surface
Montagelocatie	Plafond / Muur
Toepassingsomgeving	Indoor
Instelbaar	Nee
Met lichtbron	Ja

Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	88000 h ¹⁾
Levensduur L80/B10 @ 25 °C	70000 h ¹⁾
Nominale levensduur L80/B50 bij 25°C	70000 h
Levensduur L90/B10 @ 25 °C	30000 h
Aantal schakelcycli	50000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / CB / ENEC / TÜV SÜD / EAC
Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur	Nee
Balschot veilig	Nee
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar

Technische uitrusting

– Inclusief schroeven en pluggen

Veiligheidsadvies

- Alle elektrische aansluitingen moeten door een installateur worden gemaakt.
- Let op, risico op elektrische schokken.
- Product in beschermingsklasse I. Alle elektrisch geleidende, metalen behuizingsdelen die tijdens bedrijf of tijdens onderhoud bij een storing spanning kunnen opnemen, moeten continu met de beschermende aardleiding zijn verbonden.

DOWNLOADS

Documenten en certificaten		Naam document
	Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies	LINEAR ULTRA OUTPUT GEN2
	Juridische informatie	Light Source Insert LINEAR ULTRA OUTPUT
	Juridische informatie	Legal Insert LINEAR ULTRA OUTPUT
	Juridische informatie	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Juridische informatie	Safety Insert G11205497
	Conformiteitsverklaringen	LN UO
Fotometrische- en lichtontwerpbestanden		Naam document
	IES-bestand (IES)	LN UO P 1200 27W 3000K CPS
	IES-bestand (IES)	LN UO P 1200 27W 4000K CPS
	LDT-bestand (Eulumdat)	LN UO P 1200 27W 3000K CPS
	LDT-bestand (Eulumdat)	LN UO P 1200 27W 4000K CPS
	ULD-bestand (DIALux)	LN UO P 1200 27W CPS WT
	ROLF-bestand (RELUX)	LN UO P 1200 27W CPS WT
	UGR-bestand (UGR-tabel)	LN UO P 1200 27W 3000K CPS

Fotometrische- en lichtontwerpbestanden		Naam document
	UGR-bestand (UGR-tabel)	LN UO P 1200 27W 4000K CPS
	Lichtverdelingscurve type kegel	LN UO P 1200 27W 3000K CPS
	Lichtverdelingscurve type kegel	LN UO P 1200 27W 4000K CPS
	Lichtverdelingscurve type polair	LN UO P 1200 27W 3000K CPS
	Lichtverdelingscurve type polair	LN UO P 1200 27W 4000K CPS
	Spectrale verdeling	LN UO P 1200 27W CPS WT

CAD/BIM-bestanden		Naam document
	BIM Revit 3D	Linear Ultra Output G2
	CAD STEP 3D	LN UO8 G2 1200

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4099854296192	Vouwdoos 1	69 mm x 1,174 mm x 77 mm	1285.00 g	6.24 dm ³
4099854296208	Verzenddoos 6	1,184 mm x 225 mm x 170 mm	8365.00 g	45.29 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

Referenties / Links

– Voor garantie zie www.benelux.ledvance.com/garantie

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.