

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Decor Spot Firefly 1X2.8W 827 E14 Black

DECOR SPOT FIREFLY | Plafondarmaturen gemaakt van een combinatie van gouden honingraatrooster met rookglas met E14 lampvoet



Toepassingsgebieden

- Binnentoepassingen
- Gangen, entrees, trappenhuisen, woonkamers, kelders

Productvoordelen

- Past perfect bij industriële stijl
- Aan-/uitschakelaar op 1-spot voor gemakkelijke bediening
- Duurzame oplossing dankzij uitwisselbare lichtbron
- Eenvoudige montage
- Dimbare OSRAM lamp ingegrepen

Productkenmerken

- Materiaal behuizing: metaal en glas



TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS


Nominale vermogen	2,80 W
Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50...60 Hz
Nominale stroom	13,000 mA
Inschakelstroom	0.013 A
Inschakelstroomtijd T _{h50}	190 µs
Max. armaturen op stroomonderbreke B16 A	318
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C10	269
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	430
Arbeidsfactor λ	> 0,4
Veiligheidsklasse	II
Bedrijfsmodus	Mains voltage

Fotometrische gegevens

Lichtstroom	250 lm
Totale lichtstroom van ingesloten lichtbronnen	250 lm
Lichtstroom efficiëntie	89 lm/W
Kleurtemperatuur	2700 K
Lichtkleur	Warm White
Kleurweergave-index Ra	80
Standaardafwijking van kleurproeven	< 6 sdcm
Flikkerwaarde Pst LM	≤1
Stroboscoopeffect waarde SVM	≤0.4
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778	RG0

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	105,00 mm
Breedte	145,00 mm
Hoogte	152,00 mm
Product gewicht	380,00 g



DECOR SPOT FIREFLY 1X2.8W
827 E14BK

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Zwart
Kleur behuizing	Zwart
Body materiaal	Staal glas
Materiaal afdekking	Glas
Materiaal van lichtuitstralend oppervlak	Glas
Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12	650 °C
Kwikgehalte	0.0 mg

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+40 °C
Opslagtemperatuur	-20...+80 °C
Type aansluiting	Terminal, 2-polig (L, N)
Type bescherming	IP20
Dimbaar	Ja
Montagetype	Surface
Toepassingsomgeving	Indoor
Instelbaar	Ja
Met lichtbron	Ja
Omschrijving van de fitting	E14

Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	15000 h ¹⁾
Aantal schakelcycli	100000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / UKCA
Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur	Nee

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Product opmerking	Maximaal wattage lamp: 10 W LED
Aantal inbegrepen lichtbronnen	1

Veiligheidsadvies

- Alle elektrische aansluitingen moeten door een installateur worden gemaakt.
- Let op, risico op elektrische schokken.

DOWNLOADS

Documenten en certificaten		Naam document
	Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies	DECOR SPOT FIREFLY E14 BK
	Conformiteitsverklaringen	DECOR SPOT LUM FIREFLY
	Conformiteitsverklaringen UKCA	DECOR SPOT LUM FIREFLY

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075838017	Vouwdoos 1	142 mm x 177 mm x 228 mm	521.00 g	5.73 dm ³
4058075838024	Verzenddoos 4	375 mm x 305 mm x 245 mm	2660.00 g	28.02 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.