

PRODUCTINFORMATIEBLAD

DL CMFT DA D150 P 18W MS 940 OP WT

DOWNLIGHT COMFORT DALI OPAL | Downlight armaturen met aluminium behuizing, hoge lichtopbrengst en externe DALI-2-driver



Toepassingsgebieden

- Directe vervanging voor inbouwarmaturen met fluorescentielampen
- Kantoren, vergaderruimtes
- Receptie, foyers, gangen, liften

Productvoordelen

- Geschikt armatuur voor VIVARES en andere DALI-2 lichtmanagementsystemen
- Uitgebreide diensten zoals energiemonitoring en onderhoud op afstand mogelijk met DALI versies
- Energiebesparing dankzij een hoge systeemefficiëntie: tot 120 lm / W
- Zeer veelzijdig dankzij Multi Select
- Hoge kleurweergave-index CRI > 90
- Externe driver voor uitgebreide flexibiliteit en eenvoudige installatie
- Doorvoerbedrading mogelijk via Connector Box als accessoire
- IP-klasse: IP44
- Eenvoudige installatie met snelle aansluiting
- Verdere varianten met DALI-2 driver, Zigbee driver of Emergency Conversion Kit beschikbaar

Productkenmerken

- IoT-ready armatuur met DALI-2 technologie
- Aluminium armaturen met 4 verschillende uitsparingen en opalen diffuser



- Zeer homogene lichtverdeling
- Externe driver met Multi Lumen functie tot 5000 lm
- Multi Colour
- Consistente verlichtingskleur ≤ 3 SDCM
- Levensduur (L70/B50) 100.000 uur bij 25 °C


TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	18 W / 15 W / 12 W
Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	0/50/60 Hz
Nominale stroom	82/71/59 mA
Inschakelstroom	24.8 A
Inschakelstroomtijd T_{h50}	6.34 μ s
Max. armaturen op stroomonderbreke B16 A	30
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C10	24
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	38
Arbeidsfactor λ	$\geq 0,90$
Totale harmonische vervorming	$\leq 15 \%$
Veiligheidsklasse	III
Bedrijfsmodus	External LED driver
Dimmer interface	DALI-2/IoT

Fotometrische gegevens

Lichtstroom	2160 lm / 1800 lm / 1440 lm
Lichtstroom efficiëntie	120 lm/W
Kleurtemperatuur	3000 K / 4000 K
Referentieregelaar instelling van ingebouwde lichtbron (Kelvin)	4000 K
Lichtkleur	Warm White / Koel wit
Kleurweergave-index Ra	> 90
Standaardafwijking van kleurproeven	≤ 3 sdc _m
Lichtsterkte	-
Flikkerwaarde Pst LM	<1
Stroboscoopeffect waarde SVM	<0.4
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778	RG0
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62471	RG0
Stralingshoek	95 °



MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Wit
Kleur behuizing	Wit
Body materiaal	Aluminum
Materiaal afdekking	Polycarbonate (PC)
Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12	650 °C
Kwikgehalte	0.0 mg

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+40 °C
Opslagtemperatuur	-20...+80 °C
Type aansluiting	Schroefloze terminal, 5-polig
Type bescherming	IP44/IP20
Beschermklasse IK (Schok bestendi [PIM]	IK03
Dimbaar	Ja
Type of dimming [GMS]	DALI
Montagetype	Recessed
Montagelocatie	Plafond / Muur
Toepassingsomgeving	Indoor
Inbouwbreedte	150 mm
Diameter inbouw opening	150 mm
Inbouwdiepte	57 mm
Met lichtbron	Ja

Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	100000 h ¹⁾
Levensduur L80/B10 @ 25 °C	70000 h ¹⁾

Nominale levensduur L80/B50 bij 25°C	70000 h
Levensduur L90/B10 @ 25 °C	40000 h
Aantal schakelcycli	30000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

VOORSCHAKELAPPARATUUR

Uitgangsstroom:	450/350/300 mA
E-VSA - Uitgangsimpelstroom	≤ 10 %
E-VSA - Lengte	164 mm
E-VSA - Breedte	45 mm
ECG - Hoogte	25 mm
Aanbevolen voorschakelapparatuur	DR DALI-P-30/220-240/700

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	ENEC / CE / UKCA / EAC / CB
Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur	Nee
Balschot veilig	Nee
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Product opmerking	Beschikbaar vanaf maart 2025
Toegevoegde functie	MULTI SELECT / VIVARES

OPTIONELE ACCESSOIRES

Product afbeelding	Naam product	EAN
	DL CMFT FRAME D150 WT	4099854499968
	DL CMFT FRAME D150 BK	4099854499982
	DL CMFT FRAME D150 GY	4099854500008

Product afbeelding	Naam product	EAN
	DL CMFT EXCH RING D150 BK	4099854515316
	DL CMFT EXCH RING D150 GY	4099854515439

Technische uitrusting

- Opties voor Mounting Frame beschikbaar
- Beveiligingskoord voor armatuur inbegrepen
- Extern voorschakelapparaat inbegrepen
- Geschikt voor gebruik met losse Emergency Conversion Box

Veiligheidsadvies

- Alle elektrische aansluitingen moeten door een installateur worden gemaakt.
- Let op, risico op elektrische schokken.
- De armaturen zijn niet geschikt om te worden afgedekt met thermisch geïsoleerd materiaal.

DOWNLOADS

	Documenten en certificaten	Naam document
	Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies	DL CMFT DA
	Juridische informatie	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Juridische informatie	DL CMFT DALI
	Juridische informatie	Safety Insert G11207793
	Juridische informatie	DL SLIM ALU DA_CMFT DA
	Conformiteitsverklaringen	DL CMFT
	Conformiteitsverklaringen UKCA	DL CMFT

Fotometrische- en lichtontwerpbestanden		Naam document
	IES-bestand (IES)	DL CMFT DA D150 P 18W MS 930 OP WT
	IES-bestand (IES)	DL CMFT DA D150 P 18W MS 940 OP WT
	LDT-bestand (Eulumdat)	DL CMFT DA D150 P 18W MS 930 OP WT
	LDT-bestand (Eulumdat)	DL CMFT DA D150 P 18W MS 940 OP WT
	ULD-bestand (DIALux)	DL CMFT DA D150 P 18W MS 940 OP WT
	UGR-bestand (UGR-tabel)	DL CMFT DA D150 P 18W MS 930 OP WT
	UGR-bestand (UGR-tabel)	DL CMFT DA D150 P 18W MS 940 OP WT
	Lichtverdelingscurve type kegel	DL CMFT DA D150 P 18W MS 930 OP WT
	Lichtverdelingscurve type kegel	DL CMFT DA D150 P 18W MS 940 OP WT
	Lichtverdelingscurve type polair	DL CMFT DA D150 P 18W MS 930 OP WT
	Lichtverdelingscurve type polair	DL CMFT DA D150 P 18W MS 940 OP WT
CAD/BIM-bestanden		Naam document
	BIM Revit 3D	DL CMFT MS
	CAD STEP 3D	DL CMFT D150 MS OP

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4099854490965	Vouwdoos 1	185 mm x 185 mm x 100 mm	505.00 g	3.42 dm³
4099854490972	Verzenddoos 8	390 mm x 385 mm x 225 mm	4766.00 g	33.78 dm³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

Referenties / Links

– Voor garantie zie www.benelux.ledvance.com/garantie

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.