

FICHE PRODUIT

EM EXIT E 0.7W 30M 3H EM/AC AT

EMERGENCY EXIT SIGN | EMERGENCY EXIT SIGNS universel avec options de montage pour mur, plafond, encastré et suspension



Zones d'application

- Éclairage d'urgence des voies d'évacuation
- Éclairage antipanique
- Bureaux, établissements d'enseignement, bâtiments publics

Avantages du produit

- Fonctionnement de l'éclairage de secours intégrée sur batterie LiFePO4 dotée d'une longue durée de vie et temps de décharge de la batterie de 3h
- Maintenance facile avec fonction de test automatique ou interrupteur de test intégré
- Test simple des luminaires avec éclairage de secours grâce à la fonction de test automatique intégrée

Caractéristiques du produit

- Distance de visualisation : 30 m
- Temps de décharge de la batterie : 3 h
- Technologie de batterie : LiFePO4
- Test de fonctionnement : manuel (MA) ou automatique (AT)
- Avec commutateur de test intégré pour les tests manuels
- Mode opératoire : maintenu (M) ou non maintenu (NM)




DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	0,70 W
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Intensité nominale	34,000 mA
Courant d'appel	6,5 A
Durée courant appel T sub h50 / sub	2.8 µs
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur miniature B16	115
Max. de luminaires par disjoncteur C10 A	92
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16	147
Facteur de puissance λ	0,25
Classe de protection	II
Mode d'opération	Integrated LED driver

Données photométriques


Flux lumineux	20 lm
Efficacité lumineuse	25 lm/W
Temp. de couleur	5700 K
Teinte de couleur (désignation)	Lumière du jour froide
Ra Indice de rendu des couleurs	> 70
Faible scintillement	Oui
Indice du papillotement (PstLM)	≤ 1
Indice de l'effet stroboscopique (SVM)	≤ 0,4
Groupe de sécurité photobiologi q EN62778	RG0



EM EXIT E 0,7W 30M 3H EM AC
AT

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	313,00 mm
Largeur	212,00 mm
Hauteur	42,00 mm
Poids du produit	510,00 g



Matériau & couleurs

Couleur du produit	Blanc
Couleur du teinte	Blanc
Matériau de corps	Polycarbonate (PC) Polyméthacrylate de méthyle (PMMA)
Matériau de fermeture	Polycarbonate (PC)/Polyméthacrylate de méthyle (PMMA)
Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12	650 °C
Teneur en mercure	0.0 mg

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	0...+45 °C
Plage de température de stockage	0...+35 °C
Type de connexion	Bornier
Type de protection	IP20
Gradable	Non
Montage	Surface
Emplacement montage	Plafond / Mur
Application	Indoor
Profondeur d'encastrement	0 mm
Orientable	Non
Avec source de lumière	Oui

Durée de vie

Nombre de cycles de commutation	50000
---------------------------------	-------

Alimentation

Courant de sortie	260 mA
Alimentation électronique - Courant d'ondulation de sortie	8 %

BATTERIE

Type de batterie	Others
Tension nominale de la batterie	3,2 V
Capacité nominale de la batterie	1100 mAh
Temps de charge de la batterie	24 h

ÉCLAIRAGE DE SECOURS

Domaine d'application d'urgence	Balisage sortie secours
Type de fonctionnement de l'éclairage de secours	Maintenu / Non maintenu
Type de test en fonctionnement d'urgence	Automatique
Puissance en mode de fonctionnement d'urgence	0.7 W
Flux lumineux en mode de fonctionnement d'urgence	20 lm
Autonomie de la batterie en mode de fonctionnement d'urgence	3 h
Commutateur de test intégré	Oui

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / CB / EAC / UKCA / ENEC
Température de surface limitée	Non
Résistance aux chocs de balle	Non

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Notes bas de page util. uniquem. produit	Available from March 2025
--	---------------------------

ACCESSOIRES OBLIGATOIRES

Image du produit	Nom du produit	EAN
	EM EXIT PICTO BLANK	4099854261374

Image du produit	Nom du produit	EAN
	EM EXIT PICTO LEFT RIGHT	4099854261336
	EM EXIT PICTO UP	4099854261350
	EM EXIT PICTO DOWN	4099854261312

ACCESSOIRES EN OPTION

Image du produit	Nom du produit	EAN
	EM EXIT FLAG KIT	4099854232145
	EM EXIT RECESSED KIT	4099854232121
	EM EXIT SUSPENSION KIT	4099854232169

Conseils de sécurité

- Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.
- Attention, risque de choc électrique.

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats	Nom du document
 Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	EM EXIT
 Informations légales	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG

Documents et certificats		Nom du document
	Informations légales	Safety Insert G11218810
	Informations légales	Legal Insert G11231524
	Déclarations de conformité	EM EXIT SIGN E 0.7W 30M 3H EM/AC AT
	Déclarations de conformité UKCA	EM EXIT SIGN E 0.7W 30M 3H EM/AC AT
Photométrie et fichiers pour études d'éclairage		Nom du document
	Fichier IES (IES)	EM EXIT E 0,7W 30M 3H EM AC AT
	Fichier LDT (Eulumdat)	EM EXIT E 0,7W 30M 3H EM AC AT
	Fichier UGR (tableau UGR)	EM EXIT E 0,7W 30M 3H EM AC AT
	Courbe de répartition de la lumière type polaire	EM EXIT E 0,7W 30M 3H EM AC AT
Fichiers CAD/BIM		Nom du document
	CAO STEP 3D	EM EXIT E

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4099854230714	Etui carton fermé 1	218 mm x 45 mm x 317 mm	630.00 g	3.11 dm³
4099854230721	Carton de regroupement 10	330 mm x 275 mm x 450 mm	6780.00 g	40.84 dm³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Références / Liens

– Plus d'informations sur la garantie sous www.ledvance.fr/garantie

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.

