



# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## FLASHLIGHT TACTICAL IP65

FLASHLIGHT TACTICAL IP65 | Outdoor mobiele armaturen

---

### Toepassingsgebieden

- Multifunctioneel

---

### Productvoordelen

- 4 bedrijfsmodi: 1 keer drukken: helder licht 1400 lm, 2 keer drukken: gedimd licht 450 lm, 3 keer drukken: SOS-modus, 4 keer drukken: knippermodus
- Door aan de lens te draaien wordt de hoek van de lichtbundel aangepast
- Gedurende 4 uur 100% licht
- Voeding via 6 AAA-batterijen (niet inbegrepen)
- Type bescherming: IP65 (met gesloten draaimechanisme voor lensverstelling)

---

### Productkenmerken

- Stevige aluminium behuizing
- Handige knop voor het wisselen van de modus

TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Nominale vermogen                    | 15,00 W |
| Inschakelstroom                      | 1.8 A   |
| Inschakelstroomtijd T <sub>h50</sub> | 0,5 s   |
| Bedrijfsmodus                        | Battery |

Fotometrische gegevens

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Lichtstroom             | 1400 lm  |
| Lichtstroom efficiëntie | 93 lm/W  |
| Kleurtemperatuur        | 6500 K   |
| Lichtkleur              | Koel wit |
| Kleurweergave-index Ra  | 70       |

AFMETINGEN & GEWICHT

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Diameter        | 50,00 mm  |
| Hoogte          | 197,00 mm |
| Product gewicht | 510,00 g  |

MATERIALEN & KLEUREN

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Kleur van het product | Zwart    |
| Kleur behuizing       | Zwart    |
| Body materiaal        | Aluminum |
| Kwikgehalte           | 0.0 mg   |

TOEPASSING & MONTAGE

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Omgevingstemperatuur bereik | -20...+40 °C |
| Type bescherming            | IP65/IP20    |
| Dimbaar                     | Nee          |
| Instelbaar                  | Nee          |
| Met lichtbron               | Ja           |

Levensduur

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Levensduur L70/B50 @ 25 °C | 30000 h <sup>1)</sup> |
|----------------------------|-----------------------|

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFICATEN & NORMEN

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Normen                 | CE / UKCA        |
| Vervangbare LED module | Niet vervangbaar |

DOWNLOADS

| Documenten en certificaten                                                       |                       | Naam document                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|
|  | Juridische informatie | Informationstext 18 Abs 4 ElektroG |
|  | Juridische informatie | FLASHL                             |

LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode   | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume                |
|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-----------------------|
| 4099854175848 | Vouwdoos<br>1                             | 59 mm x 59 mm x 206 mm                 | 536.00 g     | 0.72 dm <sup>3</sup>  |
| 4099854175855 | Verzenddoos<br>24                         | 367 mm x 253 mm x 235 mm               | 13513.00 g   | 21.82 dm <sup>3</sup> |
| 4099854584008 | Verzenddoos<br>6                          | 290 mm x 190 mm x 175 mm               | 3528.00 g    | 9.64 dm <sup>3</sup>  |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.