

PRODUCTINFORMATIEBLAD

BIOLUX HCL PL 600 S 40W TW ZB

BIOLUX HCL PANEL ZIGBEE GEN 2 | Inbouw panelarmaturen, Tunable White, 110 lm/W, installatie zonder gereedschap, Zigbee 3.0



SUPERIOR
CLASS

Toepassingsgebieden

- Beschikbaar voor rastermaten van 600 x 600 mm, 625 x 625 mm en 1200 x 300 mm
- BIOLUX HCL systeem: verlichtingsoplossing voor individuele kantoorruimtes met maximaal 48 BIOLUX HCL producten
- VIVARES Zigbee systeem: kantoortuinoplossing voor maximaal 200 BIOLUX HCL producten
- Hotel- en kantoorruimten met weinig daglicht
- Kinderdagverblijven en bejaardentehuizen

Productvoordelen

- Geschikt armatuur voor BIOLUX, VIVARES en andere Zigbee 3.0 lichtmanagementsystemen voor eenvoudige integratie in partnersystemen
- Compatibel met VIVARES-cloudservices
- Doorkoppeling mogelijk met inbegrepen connector box
- Lage verblinding ($UGR \leq 19$)
- Armatuur met weinig flikkering dankzij speciaal elektronisch voorschakelapparaat
- 7 jaar systeemgarantie bij gebruik in een BIOLUX HCL of VIVARES ZIGBEE systeem

Productkenmerken

- Instelbare kleurtemperatuur via Tunable White: 2.700...6.500K
- Zeer hoge kleurweergave-index Ra: > 90
- Initiële kleurconsistentie: 3 SDCM
- Hoog lichtrendement: tot 110 lm/W



TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	40,00 W
Nominale spanning	220...240 V
Type stroom	Wisselspanning
Nominale stroom	190,000 mA
Inschakelstroom	8,8 A
Netfrequentie	50...60 Hz
Totale harmonische vervorming	< 20 %
Arbeidsfactor λ	> 0,90

Fotometrische gegevens

Lichtstroom efficiëntie	110 lm/W
Lichtstroom	4400 lm
Kleurtemperatuur	2700...6500 K
Kleurweergave-index Ra	≥90
Lichtkleur	Tunable White
Standaardafwijking van kleurproeven	3 sdcn
Flikkerwaarde Pst LM	≤1
Stroboscoopeffect waarde SVM	≤ 0.4


Lichttechnische gegevens

Stralingshoek	90 °
Opstarttijd	< 0.5 s

Gegevens voorschakelapparatuur armatuur

Flikkervrij	Ja
-------------	----

AFMETINGEN & GEWICHT



Lengte	595,00 mm
Breedte	595,00 mm
Breedte (incl. ronde armaturen)	595,00 mm
Hoogte	11,00 mm
Hoogte (incl. cylin. armaturen)	11,00 mm
Product gewicht	3110,00 g

KLEUREN & MATERIALEN

Kleur van het product	Wit
Body materiaal	Aluminum
Materiaal afdekking	Polymethylmethacrylate (PMMA)

TEMPERATUREN & BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+40 °C
Temperatuursbereik op punt Tc	-20...+40 °C

Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	50000 h
Aantal schakelcycli	50000

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Montagelocatie	Plafond
Flikkervrij	Ja
Toegevoegde functie	VIVARES / BIOLUX

MOGELIJKHEDEN

Dimbaar	Ja
---------	----

Dimmer interface	Zigbee 3.0 / IoT
Dimbereik	0...100 %
Geschikt voor noodverlichting	Nee

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / CB / ENEC / UKCA / EAC
Veiligheidsklasse	II
Type bescherming	IP20/IP20

LOGISTIEKE GEGEVENS

Opslagtemperatuur	-20...+80 °C
-------------------	--------------

OPTIONELE ACCESSOIRES

Product afbeelding	Naam product	EAN
	PANEL 600 SURFACE MOUNT KIT H75	4058075472914
	PANEL RECESSED MOUNT CLIPS VAL 4x	4058075409859
	PANEL 600 SURFACE MOUNT KIT H70 VAL	4058075402843
	PANEL 600 RECESSED MOUNT FRAME	4058075402881
	PANEL Suspension Kit	4058075402928
	PANEL 600 SURFACE MOUNT KIT H50	4058075826397

Product afbeelding	Naam product	EAN
	PANEL SECURITY KIT 4x	4058075472990
	BIOLUX HCL CONTROL UNIT S ZB	4058075724624
	ZIGBEE 3.0 DALI CONV LI	4062172044776
	VIVARES ZB O SENS 220-240	4058075544222
	VIVARES ZB CONTROL	4058075427488
	VIVARES ZB COUPLER	4058075463806
	VIVARES ZB L/O SENS 220-240	4058075446182

Technische uitrusting

- Connector box met 5-polige aansluiting inbegrepen
- Extern voorschakelapparaat inbegrepen
- LEDVANCE BIOLUX app alleen nodig voor de inbedrijfstelling van het BIOLUX HCL systeem (beschikbaar voor Android en iOS)
- LEDVANCE VIVARES app voor projectplanning en alleen vereist voor de inbedrijfstelling van het VIVARES ZIGBEE systeem (beschikbaar voor Android en iOS)
- Accessoires voor meerdere montage opties beschikbaar

Veiligheidsadvies

- Belangrijke gebruiksaanwijzing en juridische disclaimer: Dit product is bedoeld om te functioneren als onderdeel van een BIOLUX HCL systeem (BIOLUX HCL- of VIVARES ZIGBEE stuureenheid in combinatie met BIOLUX HCL armatu(u)r(en) / BIOLUX HCL LED strips inclusief ingebouwde of meegeleverde firmware/software). LEDVANCE GmbH aanvaardt geen verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid, garantie of garantie voor de werking van het product in combinatie met producten van derden of andere producten die geen BIOLUX HCL- / VIVARES ZIGBEE systeemproducten zijn.

DOWNLOADS

Documenten en certificaten		Naam document
	Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies	BIOLUX HCL CONTROL UNIT
	Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies	BIOLUX HCL PL 600/625 S 40W TW ZB
	Juridische informatie	BIOLUX HCL
	Juridische informatie	BIOLUX HCL PL 600/625 S 40W TW ZB
	Juridische informatie	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Conformiteitsverklaringen	Biolux HCL Panel
	Conformiteitsverklaringen	Biolx HCL Panel Declaration of conformity UKCA
	Conformiteitsverklaringen UKCA	BIOLUX HCL PL TW ZB
Fotometrische- en lichtontwerpbestanden		Naam document
	IES-bestand (IES)	BIOLUX HCL PL 600 S 40W TW ZB
	LDT-bestand (Eulumdat)	BIOLUX HCL PL 600 S 40W TW ZB
	ULD-bestand (DIALux)	BIOLUX HCL PL 600
	ROLF-bestand (RELUX)	BIOLUX HCL PL 600 S
	UGR-bestand (UGR-tabel)	BIOLUX HCL PL 600 S 40W TW ZB
	Lichtverdelingscurve type kegel	BIOLUX HCL PL 600 S 40W TW ZB
	Lichtverdelingscurve type polair	BIOLUX HCL PL 600 S 40W TW ZB
CAD/BIM-bestanden		Naam document
	BIM Revit 3D	Biolux Tunable White Panel G2

CAD/BIM-bestanden		Naam document
	CAD STEP 3D	HCL PL 600


Aanbestedingsteksten		Naam document
	Tender documenten	BIOLUX HCL PANEL ZIGBEE GEN 2 600 S 40W TW ZB-NL

LOGISTIEKE GEGEVENS


Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075724549	Vouwdoos 1	698 mm x 51 mm x 651 mm	3582.00 g	23.17 dm³
4058075724556	Verzenddoos 2	718 mm x 123 mm x 672 mm	8004.00 g	59.35 dm³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

AANVULLENDE CATALOGUSINFORMATIE



1x	2x	3x	...	nx
B25	B16	B10	C16	C10
n=114	n=74	n=46	n=74	n=46



ACCESSORIES

- SURFACE MOUNT KIT
- SURFACE MOUNT KIT VALUE
- SUSPENSION KIT
- RECESSED MOUNT FRAME
- RECESSED MOUNT CLIPS
- SECURITY BRACKETS
- SECURITY KIT



Referenties / Links

– Voor garantie zie www.benelux.ledvance.com/garantie

Wettelijk advies

– Het gebruik van de LEDVANCE BIOLUX- / VIVARES-app is uitsluitend onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden van de LEDVANCE BIOLUX- / VIVARES-app, die tijdens de installatie van de app getoond worden en in de app beschikbaar zijn

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.