



FICHE PRODUIT

FLASHLIGHT COB HEAD LIGHT

COB HEAD LIGHT | Eclairages mobiles d'extérieur

Zones d'application

- Multifonctionnel

Avantages du produit

- 5 modes de fonctionnement : 1 pression : lumière vive 300 lm, 2ème pression : lumière douce 100 lm, 3ème pression : mode clignotant, 4ème pression : le voyant rouge est allumé, 5ème pression : voyant rouge clignotant
- 3 heures de fonctionnement à pleine luminosité
- 4 heures pour charger complètement de vide à plein
- Capacité de la batterie : 1000 mA

Caractéristiques du produit

- Peut être attaché au casque, à la casquette, etc.
- Matériaux durables et de haute qualité
- Bouton pratique pour changer de mode
- Type de protection : IP20

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	3,00 W
Courant d'appel	900 mA
Durée courant appel T sub h50 / sub	0,5 s
Mode d'opération	Battery

Données photométriques

Flux lumineux	300 lm
Efficacité lumineuse	100 lm/W
Temp. de couleur	6500 K
Teinte de couleur (désignation)	Blanc froid
Ra Indice de rendu des couleurs	80

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	190,00 mm
Largeur	160,00 mm
Hauteur	36,00 mm
Poids du produit	100,00 g

Matériau & couleurs

Couleur du produit	Orange
Couleur du teinte	Orange
Matériau de corps	ABS I TPR (élastomères thermoplastiques)
Teneur en mercure	0.0 mg

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+40 °C
Type de connexion	USB Type-C
Gradable	Non
Orientable	Non
Avec source de lumière	Oui

Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
------------------------------	-----------------------

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

BATTERIE

Type de batterie	Others
------------------	--------

Temps de charge de la batterie	4 h
--------------------------------	-----

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / UKCA
Module LED remplaçable	Non remplaçable

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

– Câble USB-C

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats		Nom du document
	Informations légales	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Informations légales	FLASHL

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4099854175886	Etui carton fermé 1	95 mm x 85 mm x 65 mm	119.00 g	0.52 dm ³
4099854175893	Carton de regroupement 100	357 mm x 340 mm x 500 mm	12766.00 g	60.69 dm ³
4099854440120	Carton de regroupement 10	300 mm x 150 mm x 216 mm	1133.00 g	9.72 dm ³
4099854583896	Carton de regroupement 10	290 mm x 190 mm x 175 mm	2056.00 g	9.64 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.