

PRODUKTDATENBLATT

Panan Disc Single White DIM 3000K

PANAN® Disc Single | Mobile Tischleuchte mit stufenloser Dimmfunktion



Anwendungsgebiete

- Wo Licht benötigt wird, aber keine Steckdose verfügbar ist
- Wann immer eine kabellose Lösung bevorzugt wird
- Wenn flexible Beleuchtung benötigt wird
- Wohnräume
- Tische, Schreibtische

Produktvorteile

- Kann dank Batteriebetrieb einfach dorthin bewegt werden, wo Licht benötigt wird
- Schalten und stufenloses Dimmen über einen berührungsempfindlichen Sensor am Leuchtenfuß
- Biegbarer Leuchtenhals für freie Ausrichtung der Lichtquelle

Produkteigenschaften

- Integrierter Lithium-Akku, aufladbar über USB-Kabel
- Lichtfarbe: Warm Weiß
- Gehäuse aus Kunststoff, Leuchtenhals aus Silikon-Gummi
- Betriebsdauer im Akkubetrieb: bis zu 4 h



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten


Nennleistung	5,00 W
Nennspannung	5 V
Nennstrom	1000 mA
Schutzklasse	III
Betriebsart	Batterie

Photometrische Daten

Lichtstrom	220 lm
Lichtausbeute	44 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warm weiß
Farbwiedergabeindex Ra	> 80
Standardabweichung des Farbabgleichs	≤6 sdc _m
Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778	RG0
Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62471	RG0
Ausstrahlungswinkel	105 °

Maße & Gewicht

Länge	350,00 mm
Breite	170,00 mm
Höhe	370,00 mm
Produktgewicht	435,00 g



PANAN DISC SINGLE WT

Materialien & Farben

Produktfarbe	Weiß
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäusematerial	Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer (ABS)
Material Abdeckung	Plastik
Material der lichtemittierenden Fläche	Kunststoff
Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg

Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	0...+40 °C
Lagertemperaturbereich	-25...+70 °C
Anschlussart	Universeller Serieller Bus (USB)
Schutzart	IP20
Dimmbar	Ja
Dimmbereich	10...100 %
Montageart	Anbau
Montageort	Tisch
Anwendungsumgebung	Innenanwendungen
Justierbar	Ja
Mit Leuchtmittel	Ja

Lebensdauer

Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	30000 h ¹⁾
Anzahl der Schaltzyklen	100000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

BATTERIE

Batterieart	Lithium-Ionen
Batteriegröße	18650
Anzahl enthaltener Batterien	1
Nennspannung der Batterie	3.7 V
Nominale Batteriekapazität	2200 mAh
Batterieladedauer	6 h

Zertifikate & Standards

Normen	CE / EAC
Austauschbare Lichtquelle (EPREL)	Nicht austauschbar

Zusätzliche Produktdaten

BEG förderfähig	Nein
-----------------	------

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- USB-Kabel, Länge: 1 m

Sicherheitshinweise

- Um die Gefahr einer Strangulierung zu verringern, muss die an der Leuchte angeschlossene flexible Zuleitung, sofern sich diese in Armreichweite befindet, direkt und fest an der Wand montiert werden.
- Batteriewarnung: Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Das Verschlucken kann zu Verätzungen, Perforation von Weichgeweben und zum Tode führen. Innerhalb von 2 Stunden ab dem Verschlucken kann es zu schweren Verbrennungen kommen. Suchen Sie sofort einen Arzt auf.
- Wenn das Batteriefach (falls zutreffend) nicht sicher schließt, verwenden Sie das Produkt bitte nicht mehr und halten Sie es von Kindern fern. Wenn Sie glauben, dass eventuell Batterien verschluckt wurden oder in ein Körperteil gelangt sind, suchen Sie sofort einen Arzt auf.
- Bitte vermeiden: Maximale Umgebungstemperatur: +35 °C. Das Ersetzen einer Batterie durch einen falschen Typ kann die Sicherheitsvorkehrungen außer Kraft setzen (z. B. bei einigen Lithium-Batterietypen). Höhe im Betrieb: 2000 m. Entsorgung einer Batterie im Feuer oder in einem heißen Ofen oder das mechanische Zerkleinern oder Schneiden einer Batterie kann zu einer Explosion führen.

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate		Name des Dokuments
	Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	PANAN DISC SINGLE
	Rechtliche Hinweise	Legal insert residential luminaire
	Konformitätserklärung	Table lamp PANAN

VERPACKUNGSGINFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075321267	Faltschachtel 1	176 mm x 176 mm x 366 mm	537.00 g	11.34 dm ³
4058075321274	Versandschachtel 4	364 mm x 364 mm x 381 mm	2847.00 g	50.48 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.