

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Decor Spot Moon 4Spot 21W 830 Black

DECOR SPOT MOON | Plafondmontage armaturen met verstelbare spots

Toepassingsgebieden

- Binnentoepassingen
- Gangen, entrees, trappenhuizen, woonkamers, kelders



Productvoordelen

- Hoogwaardige look & feel
- Functioneel en minimalistisch ontwerp
- Eenvoudige montage

Productkenmerken

- De armatuurfamilie bestaat uit vijf versies met maximaal vier spotkoppen
- Zwenkbare lampkoppen
- Materiaal behuizing: metaal



TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS


Nominale vermogen	21,00 W
Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50...60 Hz
Nominale stroom	160,000 mA
Inschakelstroom	0.1505 A
Inschakelstroomtijd T _{h50}	260 µs
Max. armaturen op stroomonderbreke B16 A	85
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C10	53
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	85
Arbeidsfactor λ	> 0,5
Totale harmonische vervorming	66 %
Veiligheidsklasse	I
Bedrijfsmodus	Mains voltage

Fotometrische gegevens

Lichtstroom	1120 lm
Totale lichtstroom van ingesloten lichtbronnen	2000 lm
Lichtstroom efficiëntie	53 lm/W
Kleurtemperatuur	3000 K
Lichtkleur	Warm White
Kleurweergave-index Ra	≥80
Standaardafwijking van kleurproeven	6 sdc _m
Flikkerwaarde Pst LM	≤1
Stroboscoopeffect waarde SVM	≤0.4
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778	RG1
Stralingshoek	115 °

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	810,00 mm
Breedte	120,00 mm
Hoogte	119,00 mm
Product gewicht	1200,00 g



DECOR SPOT MOON 4SPOT
21W 830 BK

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Zwart
Kleur behuizing	Zwart
Body materiaal	Steel
Materiaal afdekking	Polycarbonate (PC)
Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12	650 °C

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+40 °C
Opslagtemperatuur	-20...+80 °C
Type aansluiting	Terminal, 3-polig (L, N, PE)
Type bescherming	IP20
Beschermklasse IK (Schok bestendi [PIM]	IK03
Dimbaar	Nee
Montagetype	Surface
Met lichtbron	Ja

Levensduur

Aantal schakelcycli	15000
---------------------	-------

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / UKCA
Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur	Nee
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar

Veiligheidsadvies

- Alle elektrische aansluitingen moeten door een installateur worden gemaakt.
- Let op, risico op elektrische schokken.
- Product in beschermingsklasse I. Alle elektrisch geleidende, metalen behuizingsdelen die tijdens bedrijf of tijdens onderhoud bij een storing

spanning kunnen opnemen, moeten continu met de beschermende aardleiding zijn verbonden.

DOWNLOADS

Documenten en certificaten		Naam document
	Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies	DECOR SPOT MOON 830 BK
	Conformiteitsverklaringen	DECOR LUM
	Conformiteitsverklaringen UKCA	DECOR LUM

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075841529	Vouwdoos 1	142 mm x 172 mm x 473 mm	1441.00 g	11.55 dm ³
4058075841536	Verzenddoos 4	485 mm x 298 mm x 369 mm	6575.00 g	53.33 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.