

# FICHE PRODUIT

## LED TUBE T8 EM PC V 1800 mm 23W 865

LED TUBE T8 EM PLASTIC V | Tubes LED économiques pour alimentation conventionnelle



### Zones d'application

- Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à +45 °C
- Couloirs, escaliers, garages parking
- Applications domestiques

### Avantages du produit

- Extrêmement résistant à la rupture grâce à la vasque en polycarbonate
- Grande homogénéité des couleurs
- Jusqu'à 68 % d'économies d'énergie par rapport aux tubes fluorescents T8 classiques
- Allumage instantané sans papillotement

### Caractéristiques du produit

- Remplacement LED des lampes fluorescentes T8 classiques avec culot G13 pour utilisation dans les luminaires avec alimentation conventionnelle ou branchement direct
- Tube LED T8 en plastique avec culot G13
- Faible scintillement selon EU 2019/2020 ( $SVM \leq 0,4$  /  $PstLM \leq 1$ )
- Sans mercure et conforme à RoHS
- Fonctionnement mono et duo sur alimentation conventionnelle (version 0,6 m)
- Type de protection : IP20



## DONNÉES TECHNIQUES


## DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                                                                                 |                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Puissance nominale                                                              | 23.00 W                                                       |
| Tension nominale                                                                | 220...240 V                                                   |
| Mode d'opération                                                                | Alimentation conventionnelle, Secteur courant alternatif (AC) |
| Intensité nominale                                                              | 120 mA                                                        |
| Type de courant                                                                 | Courant alternatif (AC)                                       |
| Courant d'appel                                                                 | 23.2 A                                                        |
| Convient pour entrée CC                                                         | Oui                                                           |
| Plage de tension admissible en Courant Continu (DC)                             | 186...260 V                                                   |
| Fréquence de fonctionnement                                                     | 50/60 Hz                                                      |
| Fréquence du réseau                                                             | 50/60 Hz                                                      |
| Nbr max de lampes placés sur le disjoncteur 10 A (B)                            | 5                                                             |
| Nbr max de lampes sur le disjoncteur B10A - Ballast conventionnel NON compensé  | 5                                                             |
| Nbr max de lampes sur le disjoncteur B10A – Ballast conventionnel compensé      | 2                                                             |
| Nbr max de lampes placés sur le disjoncteur 16 A (B)                            | 6                                                             |
| Nbr max de lampes sur le disjoncteur B16 A – Ballast conventionnel NON compensé | 7                                                             |
| Nbr max de lampes sur le disjoncteur B16A – Ballast conventionnel compensé      | 4                                                             |
| Distorsion harmonique totale                                                    | 55 %                                                          |
| Facteur de puissance $\lambda$                                                  | 0,90                                                          |

## Données photométriques

|                                         |                        |
|-----------------------------------------|------------------------|
| Flux lumineux                           | 2600 lm                |
| Efficacité lumineuse                    | 113 lm/W               |
| Flux résiduel en fin de vie nomi        | 0.70                   |
| Teinte de couleur (désignation)         | Lumière du jour froide |
| Temp. de couleur                        | 6500 K                 |
| Ra Indice de rendu des couleurs         | 80                     |
| Teinte de couleur                       | 865                    |
| Ecart-type de correspondance de couleur | ≤6 sdc                 |
| Maintien flux lumineux à 6 000 h        | 0.80                   |
| Indice du papillotement (PstLM)         | 1                      |

|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| Indice de l'effet stroboscopique (SVM) | 0.4 |
|----------------------------------------|-----|



EPREL data spectral diagram PROF  
LEDr 6500K

### Données techniques légères

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Angle de rayonnement         | > 190 °  |
| Temps de préchauffage (60 %) | < 0.50 s |
| Temps d'amorçage             | < 0.5 s  |

### DIMENSIONS ET POIDS

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Longueur totale             | 1777.00 mm |
| Longueur du culot hors pins | 1800.00 mm |
| Diamètre                    | 26,80 mm   |
| Diamètre du tube            | 25,8 mm    |
| Diamètre maximum            | 28 mm      |
| Poids du produit            | 165,00 g   |

### TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Plage de température ambiante         | -20...+45 °C |
| Température maximale au point de test | 70 °C        |

### Durée de vie

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Durée de vie L70/B50 @ 25 °C     | 30000 h |
| Nombre de cycles de commutation  | 200000  |
| Maintien du flux lumineux en fin | 0.70    |
| Taux de survivance à 6 000 h     | ≥ 0.90  |

### DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Culot (désignation standard) | G13    |
| Teneur en mercure            | 0.0 mg |

|              |     |
|--------------|-----|
| Sans mercure | Oui |
|--------------|-----|

## CAPACITÉS

|          |     |
|----------|-----|
| Gradable | Non |
|----------|-----|

## CERTIFICATS ET NORMES

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| Classe d'énergie efficace                | E <sup>1)</sup> |
| Consommation d'énergie                   | 23.00 kWh/1000h |
| Type de protection                       | IP20            |
| Normes                                   | CE / EAC / UKCA |
| Groupe de sécurité photobiologiq EN62778 | RG0             |

<sup>1)</sup> Classe d'efficacité énergétique (CEE) sur une échelle de A (rendement le plus élevé) à G (rendement le plus bas)

## Catégorisations spécifiques aux pays

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Référence de commande | LEDTUBE T8 EM P |
|-----------------------|-----------------|

## DONNÉES LOGISTIQUES

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Plage de température de stockage | -20...+80 °C |
|----------------------------------|--------------|

## Données suivant le règlement européen sur l'étiquetage énergétique EU 2019/2015

|                                                                      |              |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|
| Technologie d'éclairage utilisée                                     | LED          |
| Non-dirigée ou dirigée                                               | NDLS         |
| Sur secteur ou non secteur                                           | MLS          |
| Type de culot de la source lumineuse (ou autre interface électrique) | G13          |
| Source lumineuse connectée (SLC)                                     | Non          |
| Source lumineuse réglable en couleur                                 | Non          |
| Enveloppe                                                            | Non          |
| Sources lumineuses à luminance élevée                                | Non          |
| Protection anti-éblouissement                                        | Non          |
| Température de couleur proximale                                     | SINGLE_VALUE |
| Puissance en mode veille                                             | <0.5 W       |
| Déclaration de puissance équivalente                                 | Non          |
| Longueur                                                             | 1777,00 mm   |
| Hauteur (luminaires cycliques inclus)                                | 26.80 mm     |
| Largeur (y compris les luminaires ronds)                             | 26.80 mm     |
| Coordonnées chromatiques x                                           | 0.313        |
| Coordonnées chromatiques y                                           | 0.337        |

|                                                                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|
| Indice de rendu des couleurs R9                                 | 1               |
| Correspondance pour l'angle de faisceau                         | SPHERE_360      |
| Facteur de survie                                               | 0.9             |
| Facteur de déphasage (cos $\phi$ )                              | 0.9             |
| Source lumineuse LED remplace une source lumineuse fluorescente | Non             |
| ID EPREL                                                        | 1334030,1529802 |
| Numéro de modèle                                                | AC45437,AC51449 |

## ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Convient pour un fonctionnement avec alimentation conventionnelle

## Conseils de sécurité

- Possibilité de fonctionnement dans des applications extérieures et dans des luminaires étanches adaptés selon la fiche technique et les instructions d'installation
- Le point Tc est situé sous l'étiquette du produit sur la face avant de la lampe.
- Ne convient pas à l'éclairage de secours.
- Débrancher le secteur avant l'installation.

## TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats                                                            |                                                            | Nom du document                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|   | Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité | LED TUBE T8 EM PC V LEDVANCE                |
|   | Informations légales                                       | Informationstext 18 Abs 4 ElektroG          |
|   | Déclarations de conformité                                 | LEDTUBE T8 EM                               |
|   | Déclarations de conformité                                 | LED TUBE T8 EM                              |
|   | Déclarations de conformité UKCA                            | LED TUBE T8 EM                              |
|   | Déclarations de conformité UKCA                            | LEDTUBE T8 EM                               |
| Photométrie et fichiers pour études d'éclairage                                     |                                                            | Nom du document                             |
|  | Distribution de puissance spectrale                        | EPREL data spectral diagram PROF LEDr 6500K |

## DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | <sup>1</sup> Volume   |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 4099854039447 | Fourreau<br>1                    | 1,865 mm x 29 mm x 29 mm                  | 213.00 g           | 1.57 dm <sup>3</sup>  |
| 4099854039454 | Carton de regroupement<br>25     | 1,918 mm x 163 mm x 175 mm                | 6359.00 g          | 54.71 dm <sup>3</sup> |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## Références / Liens

– Pour les informations actuelles, voir [www.ledvance.com/ledtube](http://www.ledvance.com/ledtube)

## Conseils juridiques

– En cas d'utilisation en remplacement d'une ampoule fluorescente T8, l'efficacité énergétique totale et la répartition de la lumière dépendent de la conception du système d'éclairage.

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.