

# FICHE PRODUIT

## OFFICE LINEAR SF V X-CON PRISM GY

OFFICE LINEAR SHAPE CONNECTORS | Connecteurs de forme avec source lumineuse



### Zones d'application

- Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes
- Bureaux, établissements d'enseignement, bâtiments publics
- Eclairage intérieur général
- Configuration de ligne simple et continue

### Avantages du produit

- Haute performance avec IRC90
- Très polyvalent grâce aux niveaux de puissance sélectionnables (Power Select - PS) sur le pilote
- Très polyvalent grâce au sélecteur de température de couleur
- Haute homogénéité de la teinte SDCM 3
- Installation facile
- Garantie de 5 ans

### Caractéristiques du produit

- Design moderne
- Durée de vie (L70/B50) : jusqu'à 100 000 h
- Durée de vie (L80/B10) : jusqu'à 89 000 h
- Uniformité de la teinte : 3 SDCM

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Puissance nominale   | 13,60 W    |
| Intensité nominale   | 168,000 mA |
| Classe de protection | I          |

Données photométriques

|                                                      |                               |
|------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Flux lumineux                                        | 1690 lm                       |
| Efficacité lumineuse                                 | 128 lm/W                      |
| Temp. de couleur                                     | 3000 ... 4000 K               |
| Teinte de couleur (désignation)                      | Du blanc chaud au blanc froid |
| Ra Indice de rendu des couleurs                      | > 90                          |
| Ecart-type de correspondance de couleur              | 3 sdcn                        |
| Groupe de sécurité photobiologi <sup>q</sup> EN62778 | RG1                           |
| Angle de rayonnement                                 | 80 °                          |
| UGR longitudinal                                     | ≤ 22                          |

DIMENSIONS ET POIDS

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Longueur         | 305,00 mm |
| Largeur          | 45,00 mm  |
| Hauteur          | 73,00 mm  |
| Poids du produit | 690,00 g  |

Matériau & couleurs

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| Couleur du produit                       | Gris     |
| Couleur du teinte                        | Gris     |
| Matériau de corps                        | Aluminum |
| Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12 | 650 °C   |

APPLICATION & MONTAGE

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| Plage de température ambiante            | -20...+40 °C |
| Plage de température de stockage         | -40...+80 °C |
| Type de connexion                        | Bornier      |
| Type de protection                       | IP20         |
| Indice de protec. IK (résist. aux [PIM]) | IK03         |
| Gradable                                 | Non          |
| Montage                                  | Surface      |
| Application                              | Indoor       |
| Avec source de lumière                   | Oui          |

## Durée de vie

|                                          |                        |
|------------------------------------------|------------------------|
| Durée de vie L70/B50 @ 25 °C             | 100000 h <sup>1)</sup> |
| Durée de vie L80/B10 @ 25 °C             | 89000 h <sup>1)</sup>  |
| Durée de vie nominale L80 / B50 à 25 ° C | 100000 h               |
| Nombre de cycles de commutation          | 100000                 |

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## CERTIFICATS ET NORMES

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Normes                 | CE / ENEC / EAC |
| Module LED remplaçable | Non remplaçable |

## TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats                                                         |                            | Nom du document |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|
|  | Déclarations de conformité | OFFICE LINEAR   |

## DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | ' Volume              |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 4099854251993 | Etui carton fermé<br>1           | 480 mm x 480 mm                           | 697.00 g           |                       |
| 4099854252006 | Carton de regroupement<br>2      | 332 mm x 332 mm x 199 mm                  | 2347.00 g          | 21.93 dm <sup>3</sup> |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.