



LEDVANCE

PRODUKTDATENBLATT

BLKH RD Eyelid 250 BK

BULKHEAD ROUND EYELID | Aufsteckbarer Halbvisierring (IK10)





Produkteigenschaften


- Halbvisierring für BULKHEAD ROUND
- Verfügbar für die 250 mm und 300 mm Versionen
- In schwarz und weiss verfügbar
- Stoßfestigkeit: IK10

TECHNISCHE DATEN

Photometrische Daten




BLKH RD Eyelid 250 BK 830



BLKH RD Eyelid 250 BK 840

Maße & Gewicht

Durchmesser	262,00 mm
Höhe	74,0 mm
Produktgewicht	176,00 g



BLKH RD EYELID 250

Materialien & Farben

Produktfarbe	Schwarz
Gehäusematerial	Polycarbonat (PC)

Anwendung & Installation

Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad)	IK10
Montageart	Anbauleuchten

Zertifikate & Standards

Normen	CE / CB / UKCA / EAC / ENEC
--------	-----------------------------

Zusätzliche Produktdaten

BEG förderfähig	Nein
-----------------	------

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Diebstahlschutzschraube enthalten

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate		Name des Dokuments
	Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	BLKH RD GEN2
	Rechtliche Hinweise	Legal Insert BLKH RD
	Konformitätserklärung	BLKH RD/LISOEV
	Konformitätserklärung UKCA	BLKH RD/LISOEV

Fotometrische und lichttechnische Planungsdateien		Name des Dokuments
	IES-Datei (IES)	BLKH RD Eyelid 250 BK 830
	IES-Datei (IES)	BLKH RD Eyelid 250 BK 840
	LDT-Datei (Eulumdat)	BLKH RD Eyelid 250 BK 830
	LDT-Datei (Eulumdat)	BLKH RD Eyelid 250 BK 840
	Lichtverteilungskurve, Typ Polar	BLKH RD Eyelid 250 BK 830
	Lichtverteilungskurve, Typ Polar	BLKH RD Eyelid 250 BK 840
Ausschreibungstexte		Name des Dokuments
	Ausschreibungstexte	BULKHEAD ROUND EYELID 250 BK-DE

VERPACKUNGSGEOMETRIE

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4099854286759	Faltschachtel 1	77 mm x 266 mm x 266 mm	279.00 g	5.45 dm³
4099854286766	Versandschachtel 8	545 mm x 280 mm x 335 mm	2782.00 g	51.12 dm³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.