

# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## Decor Fuji 4XPendant Linear 16W 930 Black

Decor Fuji | Decoratieve lampen van metaal met geïntegreerde LED



### Toepassingsgebieden

- Binnentoepassingen
- Gangen, entrees, trappenhuizen, woonkamers, kelders

### Productvoordelen

- Geometrische vormen ontmoeten een gelijkmatige verlichting
- Minimalistische stijl past in elke kamer
- Verschillende soorten armaturen met dezelfde designtaal zorgen voor een consistente stijl in huis
- Twee opties voor eenvoudige wandinstallatie (via EU-stekker met kabel of directe bedrading)
- Aan-/uitschakelaar op behuizing voor gemakkelijke bediening
- Eenvoudige montage

### Productkenmerken

- Materiaal behuizing: metaal
- LED met hoog vermogen
- Kleurtemperatuur: 3.000 K
- Optioneel 1,5 m kabel met EU-stekker (alleen voor wandversie)



TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS


|                                                             |               |
|-------------------------------------------------------------|---------------|
| Nominale vermogen                                           | 16,00 W       |
| Nominale spanning                                           | 220...240 V   |
| Netfrequentie                                               | 50...60 Hz    |
| Nominale stroom                                             | 90,000 mA     |
| Inschakelstroom                                             | 0,3 A         |
| Inschakelstroomtijd T <sub>h50</sub>                        | 1300 µs       |
| Max. armaturen op stroomonderbreke B16 A                    | 28            |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C10 | 26            |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 | 42            |
| Arbeidsfactor λ                                             | ≥ 0,7         |
| Totale harmonische vervorming                               | < 70 %        |
| Veiligheidsklasse                                           | II            |
| Bedrijfsmodus                                               | Mains voltage |

Fotometrische gegevens

|                                                |                    |
|------------------------------------------------|--------------------|
| Lichtstroom                                    | 620 lm             |
| Totale lichtstroom van ingesloten lichtbronnen | 1320 lm            |
| Lichtstroom efficiëntie                        | 40 lm/W            |
| Kleurtemperatuur                               | 3000 K             |
| Lichtkleur                                     | Warm White         |
| Kleurweergave-index Ra                         | > 90               |
| Standaardafwijking van kleurproeven            | 6 sdc <sub>m</sub> |
| Flikkerwaarde Pst LM                           | ≤1                 |
| Stroboscoopeffect waarde SVM                   | ≤0.4               |
| Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778       | RG1                |
| Stralingshoek                                  | 115 °              |

AFMETINGEN & GEWICHT

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Lengte          | 1205,00 mm |
| Breedte         | 140,00 mm  |
| Hoogte          | 1500,00 mm |
| Product gewicht | 2250,00 g  |



DECOR FUJI 4XPEND LINE 16W  
830 BK

MATERIALEN & KLEUREN

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Kleur van het product                 | Zwart              |
| Kleur behuizing                       | Zwart              |
| Body materiaal                        | Steel              |
| Materiaal afdekking                   | Polycarbonate (PC) |
| Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12 | 650 °C             |
| Kwikgehalte                           | 0.0 mg             |

TOEPASSING & MONTAGE

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Omgevingstemperatuur bereik | -20...+40 °C             |
| Opslagtemperatuur           | -20...+80 °C             |
| Type aansluiting            | Terminal, 2-polig (L, N) |
| Type bescherming            | IP20                     |
| Dimbaar                     | Nee                      |
| Montagetype                 | Suspended                |
| Toepassingsomgeving         | Indoor                   |
| Met lichtbron               | Ja                       |

Levensduur

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Levensduur L70/B50 @ 25 °C | 30000 h <sup>1)</sup> |
|----------------------------|-----------------------|

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFICATEN & NORMEN

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Normen                              | CE / UKCA        |
| Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur | Nee              |
| Vervangbare LED module              | Niet vervangbaar |

Veiligheidsadvies

- Alle elektrische aansluitingen moeten door een installateur worden gemaakt.
- Let op, risico op elektrische schokken.
- Controleer wand/plafond op geschiktheid. Indien u twijfelt, zoek dan professioneel advies.

## DOWNLOADS

| Documenten en certificaten                                                       |                                             | Naam document                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|
|  | Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies | DECOR FUJI 1X/3X/4X PENDANT 830 BK |
|  | Juridische informatie                       | DECOR FUJI                         |
|  | Conformiteitsverklaringen                   | DECOR LUM FUJI WALL PENDANT        |
|  | Conformiteitsverklaringen UKCA              | DECOR LUM FUJI WALL PENDANT        |

## LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode   | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume                 |
|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|------------------------|
| 4058075841864 | Vouwdoos<br>1                             | 162 mm x 302 mm x 1,263 mm             | 3002.00 g    | 61.79 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075841871 | Verzenddoos<br>2                          | 1,282 mm x 347 mm x 330 mm             | 7740.00 g    | 146.80 dm <sup>3</sup> |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.