

PRODUKTDATENBLATT

Decor Spot Firefly 2X2.8W 827 E14 Black

DECOR SPOT FIREFLY | Deckenanbau-Leuchten aus goldenem Wabengitter und rauchigem Glas mit E14 Fassung



Anwendungsgebiete

- Innenraumanwendungen
- Korridore, Eingangsbereiche, Treppenhäuser, Wohnzimmer, Keller

Produktvorteile

- Passt perfekt zum Industrial Style
- An-/Aus-Schalter am 1-Spot-Modell zur einfachen Bedienung
- Nachhaltig aufgrund des austauschbaren Leuchtmittels
- Einfache Montage
- Dimmbare OSRAM Lampe inklusive

Produkteigenschaften

- Gehäusematerial: Metall und Glas



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten


Nennleistung	5,60 W
Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50...60 Hz
Nennstrom	26,000 mA
Einschaltstrom	0.026 A
Einschaltstromdauer T _{h50}	190 µs
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16	159
Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C10 A	134
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16	215
Netzleistungsfaktor λ	> 0,4
Schutzklasse	II
Betriebsart	Netzspannung

Photometrische Daten

Lichtstrom	500 lm
Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen	500 lm
Lichtausbeute	89 lm/W
Farbtemperatur	2700 K
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warm weiß
Farbwiedergabeindex Ra	80
Standardabweichung des Farbabgleichs	< 6 sdcm
Flimmer-Messgröße (Pst LM)	≤1
Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM)	≤0.4
Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778	RG0

Maße & Gewicht

Länge	385,00 mm
Breite	105,00 mm
Höhe	176,00 mm
Produktgewicht	580,00 g



DECOR SPOT FIREFLY 2X2.8W
827 E14BK

Materialien & Farben

Produktfarbe	Schwarz
Gehäusefarbe	Schwarz
Gehäusematerial	Stahl Glas
Material Abdeckung	Glas
Material der lichtemittierenden Fläche	Glas
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12	650 °C
Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg

Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
Lagertemperaturbereich	-20...+80 °C
Anschlussart	Anschlussklemme, 2-polig (L, N)
Schutzart	IP20
Dimmbar	Ja
Montageart	Anbau
Anwendungsumgebung	Innenanwendungen
Justierbar	Ja
Mit Leuchtmittel	Ja
Fassungsbezeichnung	E14

Lebensdauer

Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	15000 h ¹⁾
Anzahl der Schaltzyklen	100000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

Zertifikate & Standards

Normen	CE / UKCA
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	Nein

Zusätzliche Produktdaten

Anmerkung zum Produkt	Maximale Lampenleistung: 2 x 10 W LED
Anzahl Leuchtmittel	2
BEG förderfähig	Nein

Sicherheitshinweise

- Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.
- Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate		Name des Dokuments
	Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	DECOR SPOT FIREFLY 827 E14 BK
	Konformitätserklärung	DECOR SPOT LUM FIREFLY
	Konformitätserklärung UKCA	DECOR SPOT LUM FIREFLY

VERPACKUNGSGEOMETRIEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075838031	Faltschachtel 1	142 mm x 172 mm x 373 mm	770.00 g	9.11 dm³
4058075838048	Versandschachtel 4	365 mm x 305 mm x 390 mm	3807.00 g	43.42 dm³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.