



# FICHE PRODUIT

## FLASHLIGHT CAMP CEILING

FLASHLIGHT CAMP CEILING | Eclairages mobiles d'extérieur

---

### Zones d'application

- Multifonctionnel

---

### Avantages du produit

- Intensité variable : maximum 400 lm
- 2 heures de fonctionnement à pleine luminosité
- 24 LED
- Aimants puissants à l'arrière : faciles à installer sous le capot de la voiture ; accroché dans un placard ou une tente de camping
- Alimenté par 3 piles AAA (non incluses)

## DONNÉES TECHNIQUES

## DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Puissance nominale                  | 1,20 W  |
| Courant d'appel                     | 260 mA  |
| Durée courant appel T sub h50 / sub | 0,5 s   |
| Mode d'opération                    | Battery |

## Données photométriques

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Flux lumineux                   | 120 lm      |
| Efficacité lumineuse            | 100 lm/W    |
| Temp. de couleur                | 6500 K      |
| Teinte de couleur (désignation) | Blanc froid |
| Ra Indice de rendu des couleurs | 70          |

## DIMENSIONS ET POIDS

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Diamètre         | 120,00 mm |
| Hauteur          | 20,00 mm  |
| Poids du produit | 67,00 g   |

## Matériau &amp; couleurs

|                    |                                       |
|--------------------|---------------------------------------|
| Couleur du produit | Blanc                                 |
| Couleur du teinte  | Blanc                                 |
| Matériau de corps  | Polystyrène à haute résistance (HIPS) |
| Teneur en mercure  | 0.0 mg                                |

## APPLICATION &amp; MONTAGE

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Plage de température ambiante | -20...+40 °C |
| Gradable                      | Non          |
| Orientable                    | Non          |
| Avec source de lumière        | Oui          |

## Durée de vie

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Durée de vie L70/B50 @ 25 °C | 30000 h <sup>1)</sup> |
|------------------------------|-----------------------|

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## CERTIFICATS ET NORMES

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Normes                 | CE / UKCA       |
| Module LED remplaçable | Non remplaçable |

TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats                                                         |                      | Nom du document                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|
|  | Informations légales | Informationstext 18 Abs 4 ElektroG |
|  | Informations légales | FLASHL                             |

DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | ' Volume  |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------|
| 4099854175664 | Etui carton fermé<br>1           | 129 mm x 29 mm x 131 mm                   | 93.00 g            | 0.49 dm³  |
| 4099854175671 | Carton de regroupement<br>48     | 406 mm x 246 mm x 293 mm                  | 4974.00 g          | 29.26 dm³ |
| 4099854583919 | Carton de regroupement<br>8      | 290 mm x 190 mm x 175 mm                  | 1056.00 g          | 9.64 dm³  |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.