

# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## OFFICE LINEAR SF V Y-CON OPAL GY

OFFICE LINEAR SHAPE CONNECTORS | Connectoren met lichtmodule



### Toepassingsgebieden

- Directe vervanging voor armaturen met fluorescentielampen
- Kantoren, onderwijs, openbare gebouwen
- Algemene binnenverlichting
- Enkelvoudige en doorlopende lijnconfiguratie

### Productvoordelen

- Hoge prestaties met CRI90
- Zeer veelzijdig dankzij selecteerbaar vermogen (Power Select - PS) op de driver
- Zeer veelzijdig dankzij selecteerbare CCT
- Hoge kleurconsistentie met SDCM 3
- Makkelijke installatie
- 5 jaar garantie

### Productkenmerken

- Modern design
- Levensduur (L70/B50): tot 100.000 uur
- Levensduur (L80/B10): tot 89.000 uur
- Initiële kleurconsistentie: 3 SDCM

TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Nominale vermogen | 10,20 W    |
| Nominale stroom   | 126,000 mA |
| Veiligheidsklasse | I          |

Fotometrische gegevens

|                                          |                         |
|------------------------------------------|-------------------------|
| Lichtstroom                              | 1350 lm                 |
| Lichtstroom efficiëntie                  | 131 lm/W                |
| Kleurtemperatuur                         | 3000 ... 4000 K         |
| Lichtkleur                               | Warm White...Cool White |
| Kleurweergave-index Ra                   | > 90                    |
| Standaardafwijking van kleurproeven      | 3 sdc <sub>m</sub>      |
| Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778 | RG1                     |
| Stralingshoek                            | 100 °                   |
| UGR longitudinal                         | ≤ 25                    |

AFMETINGEN & GEWICHT

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Lengte          | 270,20 mm |
| Breedte         | 45,00 mm  |
| Hoogte          | 73,00 mm  |
| Product gewicht | 510,00 g  |

MATERIALEN & KLEUREN

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Kleur van het product                 | Grijs    |
| Kleur behuizing                       | Grijs    |
| Body materiaal                        | Aluminum |
| Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12 | 650 °C   |

TOEPASSING & MONTAGE

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| Omgevingstemperatuur bereik              | -20...+40 °C |
| Opslagtemperatuur                        | -40...+80 °C |
| Type aansluiting                         | Terminal     |
| Type bescherming                         | IP20         |
| Beschermklasse IK ( Schok bestendi [PIM] | IK03         |
| Dimbaar                                  | Nee          |
| Montagetype                              | Surface      |
| Toepassingsomgeving                      | Indoor       |
| Met lichtbron                            | Ja           |

## Levensduur

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| Levensduur L70/B50 @ 25 °C           | 100000 h <sup>1)</sup> |
| Levensduur L80/B10 @ 25 °C           | 89000 h <sup>1)</sup>  |
| Nominale levensduur L80/B50 bij 25°C | 100000 h               |
| Aantal schakelcycli                  | 100000                 |

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## CERTIFICATEN &amp; NORMEN

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Normen                 | CE / ENEC / EAC  |
| Vervangbare LED module | Niet vervangbaar |

## DOWNLOADS

| Documenten en certificaten                                                                                 | Naam document |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  Conformiteitsverklaringen | OFFICE LINEAR |

## LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode   | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume                |
|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-----------------------|
| 4099854252174 | Vouwdoos<br>1                             | 480 mm x 480 mm                        | 517.00 g     |                       |
| 4099854252181 | Verzenddoos<br>4                          | 377 mm x 347 mm x 199 mm               | 3223.00 g    | 26.03 dm <sup>3</sup> |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.