

PRODUCTINFORMATIEBLAD

DP BATTEN CBO SENSOR LS PD 8 MW INT

DAMP PROOF / BATTEN COMBO SENSOR | Plug & Upgrade hoogfrequente sensor voor het omzetten van DAMP PROOF / BATTEN COMBO-armaturen in sensorarmaturen



VALUE
CLASS

Toepassingsgebieden

- Geschikt voor DAMP PROOF / BATTEN COMBO

Productvoordelen

- Plug & Upgrade-concept om aan/uit versie uit te breiden naar een armatuur met sensor
- Meerdere instellingen voor sensorbereik, daglichtdetectie, houdtijd en DIM-niveau/-periode via DIP-switches
- Eenvoudige gereedschapsloze montage in het armatuur

Productkenmerken

- IP-klasse: IP20
- Slagvastheid: IK06
- Omgevingstemperatuur bij gebruik: -20...+40 °C


TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	0,36 W
Nominale spanning	220...240 V
Nominale stroom	< 2 mA
Veiligheidsklasse	II

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	82,00 mm
Breedte	43,50 mm
Hoogte	35,00 mm
Product gewicht	40,00 g



DP BATTEN CBO SENSOR LS PD
8 MW INT

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Wit
Body materiaal	Polycarbonaat (pc)
Kwikgehalte	0.0 mg

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+50 °C
Opslagtemperatuur	-20...+80 °C
Type aansluiting	Schroefloze terminal
Type bescherming	IP20
Beschermklasse IK (Schok bestendi [PIM]	IK06
Dimbaar	Nee

Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	50000 h ¹⁾
----------------------------	-----------------------

Aantal schakelcycli	25000
---------------------	-------

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

VOORSCHAKELAPPARATUUR

Levensduur E-VSA	50000 h
------------------	---------

SENSOR

Type sensor	Beweging
Sensortechnologie	Microgolf
Detectiehoek sensor	120 °
Sensorgestuurde schakeltijd	5 s...15 min
Detectiebereik van bewegingssensor	4 m
Detectiedrempel van daglichtsensor	10...50 lx

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / CB / UKCA / EAC
--------	----------------------

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Product opmerking	Beschikbaar vanaf mei 2025
-------------------	----------------------------

Veiligheidsadvies

- Alle elektrische aansluitingen moeten door een installateur worden gemaakt.
- Let op, risico op elektrische schokken.

DOWNLOADS

Documenten en certificaten		Naam document
	Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies	DP BATTEN CBO SENSOR LS PD 8 MW INTLEDV
	Juridische informatie	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Juridische informatie	DP BATTEN CBO SENSOR LS PD 8 MW INTLEDV
	Juridische informatie	Legal Insert DP BATTEN CBO

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4099854521461	Vouwdooos 1	87 mm x 60 mm x 42 mm	49.00 g	0.22 dm ³

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4099854521478	Verzenddoos 100	456 mm x 311 mm x 196 mm	5508.00 g	27.80 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

Referenties / Links

– Voor garantie zie www.benelux.ledvance.com/garantie

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.