

# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## Office Line Desk Banker 7W CCT Dimmable White

Office Line Desk Banker | Armatuur met 3 steps dim- en kleurtemperatuurfunctie



### Toepassingsgebieden

- Woonkamers
- Tafels, bureaus
- Kantoren aan huis

### Productvoordelen

- Zeer veelzijdig dankzij selecteerbare CCT
- Geeft koel wit licht voor een activerende sfeer en warm wit licht voor een ontspannen sfeer
- Schakelen en driestaps dimmen via een aanraaksensor op de armatuurvoet
- Zwenkbare lampkop voor individuele oriëntatie van lichtbron
- Gemaakt van hoogwaardig aluminium

### Productkenmerken

- Armatuur in tijdloos design en met draaibaar lamphuis
- Instelbare lichtkleur: 3.000K, 4.000K, 6.500K
- Materiaal: aluminium (behuizing), polycarbonaat (diffusor)
- Levensduur: max. 25.000 u



TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS


|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Nominale vermogen                    | 7 W           |
| Nominale spanning                    | 220...240 V   |
| Netfrequentie                        | 50...60 Hz    |
| Nominale stroom                      | 39,000 mA     |
| Inschakelstroom                      | 3.0 A         |
| Inschakelstroomtijd T <sub>h50</sub> | 100 µs        |
| Arbeidsfactor λ                      | > 0,7         |
| Veiligheidsklasse                    | II            |
| Bedrijfsmodus                        | Mains voltage |

Fotometrische gegevens

|                                                                 |                                       |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Lichtstroom                                                     | 528 lm                                |
| Totale lichtstroom van ingesloten lichtbronnen                  | 650 lm                                |
| Lichtstroom efficiëntie                                         | 75 lm/W                               |
| Kleurtemperatuur                                                | 3000 K / 4000 K / 6500 K              |
| Referentieregelaar instelling van ingebouwde lichtbron (Kelvin) | 3000 K                                |
| Lichtkleur                                                      | Warm White / Koel wit / Koel daglicht |
| Kleurweergave-index Ra                                          | > 80                                  |
| Standaardafwijking van kleurproeven                             | 6 sdc <sub>m</sub>                    |
| Flikkerwaarde Pst LM                                            | <1                                    |
| Stroboscoopeffect waarde SVM                                    | <0.4                                  |
| Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778                        | RG0                                   |
| Stralingshoek                                                   | 112 °                                 |

AFMETINGEN & GEWICHT

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Lengte          | 121,0 mm  |
| Breedte         | 310,00 mm |
| Hoogte          | 374,00 mm |
| Product gewicht | 983,00 g  |
| Kabellengte     | 1800 mm   |



OFFICE LINE DESK BANKER 7W  
CCT D

MATERIALEN & KLEUREN

|                                       |                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| Kleur van het product                 | Wit                              |
| Kleur behuizing                       | Wit                              |
| Body materiaal                        | L ALUMINIUM   ACRYLONITRILE BUTA |
| Materiaal afdekking                   | Polycarbonate (PC)               |
| Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12 | 650 °C                           |
| Kwikgehalte                           | 0.0 mg                           |

TOEPASSING & MONTAGE

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Opslagtemperatuur     | -20...+80 °C        |
| Type aansluiting      | Stekker type C (EU) |
| Type bescherming      | IP20                |
| Dimbaar               | Ja                  |
| Type of dimming [GMS] | PWM                 |
| Montagetype           | Standing            |
| Toepassingsomgeving   | Indoor              |
| Instelbaar            | Ja                  |
| Met lichtbron         | Ja                  |

Levensduur

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Levensduur L70/B50 @ 25 °C | 25000 h <sup>1)</sup> |
| Aantal schakelcycli        | 15000                 |

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFICATEN & NORMEN

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Normen                 | CE / EAC         |
| Vervangbare LED module | Niet vervangbaar |

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| Product opmerking | Beschikbaar vanaf januari 2025 |
|-------------------|--------------------------------|

Technische uitrusting

- Uitgerust met 1,8 m kabel en stekker

Veiligheidsadvies

- Om het risico op verstrengeling te verkleinen, moet de flexibele bedrading die aan het armatuur is verbonden, effectief aan de muur worden bevestigd als de bedrading zich binnen handbereik bevindt.

DOWNLOADS

| Documenten en certificaten                                                          |                                             | Naam document                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|
|   | Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies |                                     |
|  | Juridische informatie                       | Legal insert residential luminaires |
|  | Conformiteitsverklaringen                   | OFFICE LINE DESK BANKER 7WCCT D     |

LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode   | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume     |
|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|------------|
| 4058075842960 | Vouwdoos<br>1                             | 137 mm x 247 mm x 408 mm               | 1208.00 g    | 13.81 dm³  |
| 4058075842977 | Verzenddoos<br>8                          | 564 mm x 510 mm x 435 mm               | 11258.00 g   | 125.12 dm³ |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.