


FICHE PRODUIT

OFFICE LINEAR SF V L-CON OPAL WT

OFFICE LINEAR SHAPE CONNECTORS | Connecteurs de forme avec source lumineuse



Zones d'application

- Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes
- Bureaux, établissements d'enseignement, bâtiments publics
- Eclairage intérieur général
- Configuration de ligne simple et continue

Avantages du produit

- Haute performance avec IRC90
- Très polyvalent grâce aux niveaux de puissance sélectionnables (Power Select - PS) sur le pilote
- Très polyvalent grâce au sélecteur de température de couleur
- Haute homogénéité de la teinte SDCM 3
- Installation facile
- Garantie de 5 ans

Caractéristiques du produit

- Design moderne
- Durée de vie (L70/B50) : jusqu'à 100 000 h
- Durée de vie (L80/B10) : jusqu'à 89 000 h
- Uniformité de la teinte : 3 SDCM

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	6,90 W
Intensité nominale	84,000 mA
Classe de protection	I

Données photométriques

Flux lumineux	940 lm
Efficacité lumineuse	128 lm/W
Temp. de couleur	3000 ... 4000 K
Teinte de couleur (désignation)	Du blanc chaud au blanc froid
Ra Indice de rendu des couleurs	> 90
Ecart-type de correspondance de couleur	3 sdcn
Groupe de sécurité photobiologi ^q EN62778	RG1
Angle de rayonnement	100 °
UGR longitudinal	≤ 25

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	175,00 mm
Largeur	45,00 mm
Hauteur	73,00 mm
Poids du produit	290,00 g

Matériau & couleurs

Couleur du produit	Blanc
Couleur du teinte	Blanc
Matériau de corps	Aluminum
Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12	650 °C

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+40 °C
Plage de température de stockage	-40...+80 °C
Type de connexion	Bornier
Type de protection	IP20
Indice de protec. IK (résist. aux [PIM])	IK03
Gradable	Non
Montage	Surface
Application	Indoor
Avec source de lumière	Oui

Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	100000 h ¹⁾
Durée de vie L80/B10 @ 25 °C	89000 h ¹⁾
Durée de vie nominale L80 / B50 à 25 ° C	100000 h
Nombre de cycles de commutation	100000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / ENEC / EAC
Module LED remplaçable	Non remplaçable

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats	Nom du document
 Déclarations de conformité	OFFICE LINEAR

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4099854252075	Etui carton fermé 1	350 mm x 350 mm	295.00 g	
4099854252082	Carton de regroupement 4	262 mm x 202 mm x 199 mm	1773.00 g	10.53 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.