

# FICHE PRODUIT Decor Plaster Nest Pendant 3XG9 White

Decor Plaster | Luminaires décoratifs en plâtre avec source lumineuse remplaçable



## Zones d'application

- Applications intérieures
- Couloirs, halls d'entrée, cages d'escalier, pièces à vivre, sous-sols

## Avantages du produit

- Apparence et sensation de haute qualité
- Grande flexibilité dans le choix de la source lumineuse
- Solution durable grâce aux sources lumineuses remplaçables
- Montage simple
- Bois véritable utilisé par certains types

## Caractéristiques du produit

- Matériau du boîtier : métal et plâtre
- Câble textile




# **DONNÉES TECHNIQUES**

## DONNÉES ÉLECTRIQUES

Tension nominale	220240 V
Fréquence du réseau	5060 Hz
Classe de protection	T. Control of the con
Mode d'opération	Mains voltage

#### **DIMENSIONS ET POIDS**

Longueur	500,00 mm
Largeur	385,00 mm
Hauteur	1500,00 mm
Poids du produit	3700,00 g



DECOR PLASTER NEST PEND 3XG9 WT

## Matériau & couleurs

Couleur du produit	Blanc
Couleur du teinte	Blanc
Matériau de corps	Plâtre
Matériau de fermeture	Verre

# APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20+40 °C	
Plage de température de stockage	-20+80 °C	
Type de connexion	Bornier, 3-Pôles (L, N, PE)	
Type de protection	IP20	
Indice de protec. IK (résist. aux [PIM]	IK03	
Gradable	Non	

Montage	Suspended
Application	Indoor
Avec source de lumière	Non
Référence de la douille	G9

#### **CERTIFICATS ET NORMES**

Normes	CE / UKCA
Température de surface limitée	Non

## DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Notes bas de page util. uniquem. produit	Puissance maximale de l'ampoule : 5 W LED
Nombre de sources	3

#### Conseils de sécurité

- Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.
- Attention, risque de choc électrique.
- Produit de classe de protection I. Toutes les pièces métalliques conductrices d'électricité du boîtier qui peuvent absorber une tension pendant le fonctionnement ou pendant la maintenance en cas de défaut doivent être reliées en permanence au conducteur de protection.
- Vérifiez l'adéquation du mur et du plafond. En cas de doute, demandez conseil à un professionnel.

## **TÉLÉCHARGEMENTS**

	Documents et certificats	Nom du document	
POF	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	DECOR CLAY/CONCRETE/PLASTER NEST PENDANT G9	
PDF	Déclarations de conformité	DECOR LUM	
POF	Déclarations de conformité UKCA	DECOR LUM	

## **DONNÉES LOGISTIQUES**

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4058075841420	Etui carton fermé 1	144 mm x 452 mm x 693 mm	4315.00 g	45.11 dm³
4058075841437	Carton de regroupement 2	470 mm x 302 mm x 718 mm	9874.00 g	101.91 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

# **AVERTISSEMENT**

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.