

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Decor Spot Firefly 3X2.8W 827 E14 Black

DECOR SPOT FIREFLY | Plafondarmaturen gemaakt van een combinatie van gouden honingraatrooster met rookglas met E14 lampvoet

Toepassingsgebieden

- Binnentoepassingen
- Gangen, entrees, trappenhuisen, woonkamers, kelders



Productvoordelen

- Past perfect bij industriële stijl
- Aan-/uitschakelaar op 1-spot voor gemakkelijke bediening
- Duurzame oplossing dankzij uitwisselbare lichtbron
- Eenvoudige montage
- Dimbare OSRAM lamp inbegrepen

Productkenmerken

- Materiaal behuizing: metaal en glas



TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS


Nominale vermogen	8,40 W
Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50...60 Hz
Nominale stroom	39,000 mA
Inschakelstroom	0.039 A
Inschakelstroomtijd T _{h50}	190 µs
Max. armaturen op stroomonderbreke B16 A	106
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C10	89
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	143
Arbeidsfactor λ	> 0,4
Veiligheidsklasse	II
Bedrijfsmodus	Mains voltage

Fotometrische gegevens

Lichtstroom	750 lm
Totale lichtstroom van ingesloten lichtbronnen	750 lm
Lichtstroom efficiëntie	89 lm/W
Kleurtemperatuur	2700 K
Lichtkleur	Warm White
Kleurweergave-index Ra	80
Standaardafwijking van kleurproeven	< 6 sdc _m
Flikkerwaarde Pst LM	≤1
Stroboscoopeffect waarde SVM	≤0.4
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778	RG0

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	604,00 mm
Breedte	105,00 mm
Hoogte	176,00 mm
Product gewicht	1200,00 g



DECOR SPOT FIREFLY 3X2.8W
827 E14BK

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Zwart
Kleur behuizing	Zwart
Body materiaal	Staal glas
Materiaal afdekking	Glas
Materiaal van lichtuitstralend oppervlak	Glas
Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12	650 °C
Kwikgehalte	0.0 mg

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+40 °C
Opslagtemperatuur	-20...+80 °C
Type aansluiting	Terminal, 2-polig (L, N)
Type bescherming	IP20
Dimbaar	Ja
Montagetype	Surface
Toepassingsomgeving	Indoor
Instelbaar	Ja
Met lichtbron	Ja
Omschrijving van de fitting	E14

Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	15000 h ¹⁾
Aantal schakelcycli	100000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / UKCA
Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur	Nee

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Product opmerking	Maximaal lampvermogen: 3 x 10 W LED
Aantal inbegrepen lichtbronnen	3

Veiligheidsadvies

- Alle elektrische aansluitingen moeten door een installateur worden gemaakt.
- Let op, risico op elektrische schokken.

DOWNLOADS

Documenten en certificaten	Naam document
 Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies	DECOR SPOT FIREFLY 827 E14 BK
 Conformiteitsverklaringen	DECOR SPOT LUM FIREFLY
 Conformiteitsverklaringen UKCA	DECOR SPOT LUM FIREFLY

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075838055	Vouwdoos 1	142 mm x 172 mm x 608 mm	1473.00 g	14.85 dm ³
4058075838062	Verzenddoos 4	625 mm x 305 mm x 370 mm	6869.00 g	70.53 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.