

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Panan Disc Single White DIM 3000K

PANAN® Disc Single | Mobiele tafelarmaturen met continu dimmen



Toepassingsgebieden

- Waar verlichting is vereist, maar geen stopcontact beschikbaar is
- Wanneer een kabelloze situatie de voorkeur heeft
- Wanneer flexibele verlichting nodig is
- Woonkamers
- Tafels, bureaus

Productvoordelen

- Kan eenvoudig worden verplaatst naar waar licht nodig is dankzij de werking op batterijen
- Schakelen en traploos dimmen via een aanraaksensor op de armatuurvoet
- Buigbare armatuurnek voor vrije oriëntatie van de lichtbron

Productkenmerken

- Geïntegreerde lithium batterij die kan worden opgeladen via USB kabel
- Lichtkleur: warm white
- Behuizing van plastic, armatuurnek van siliconen rubber
- Werkingstijd batterij: tot 4 uur



TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS


Nominale vermogen	5,00 W
Nominale spanning	5 V
Nominale stroom	1000 mA
Veiligheidsklasse	III
Bedrijfsmodus	Battery

Fotometrische gegevens

Lichtstroom	220 lm
Lichtstroom efficiëntie	44 lm/W
Kleurtemperatuur	3000 K
Lichtkleur	Warm White
Kleurweergave-index Ra	> 80
Standaardafwijking van kleurproeven	≤6 sdc _m
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778	RG0
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62471	RG0
Stralingshoek	105 °

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	350,00 mm
Breedte	170,00 mm
Hoogte	370,00 mm
Product gewicht	435,00 g



MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Wit
Kleur behuizing	Wit
Body materiaal	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Materiaal afdekking	Plastic
Materiaal van lichtuitstralend oppervlak	Plastic
Kwikgehalte	0.0 mg

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	0...+40 °C
Opslagtemperatuur	-25...+70 °C
Type aansluiting	USB
Type bescherming	IP20
Dimbaar	Ja
Dimbereik	10...100 %
Montagetype	Surface
Montagelocatie	Tafel
Toepassingsomgeving	Indoor
Instelbaar	Ja
Met lichtbron	Ja

Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Aantal schakelcycli	100000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

BATTERIJ

Type batterij	Lithium-ion
Batterijformaat	18650
Aantal inbegrepen batterijen	1
Nominale spanning van batterij:	3.7 V
Nominale capaciteit batterij	2200 mAh
Oplaadtijd batterij	6 h

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / EAC
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar

Technische uitrusting

- USB kabel, lengte: 1 m

Veiligheidsadvies

- Om het risico op verstrengeling te verkleinen, moet de flexibele bedrading die aan het armatuur is verbonden, effectief aan de muur worden bevestigd als de bedrading zich binnen handbereik bevindt.
- Batterijwaarschuwing: Buiten bereik van kinderen houden. Inslikken kan leiden tot chemische brandwonden, perforatie van zacht weefsel en de dood. Ernstige brandwonden kunnen binnen 2 uur na inname optreden. Zoek onmiddellijk medische hulp.
- Als het batterijcompartiment (indien van toepassing) niet goed sluit, stop dan met het gebruik van het product en houd het uit de buurt van kinderen. Als u denkt dat batterijen zijn ingeslikt of in een lichaamsdeel zijn geplaatst, zoek dan onmiddellijk medische hulp.
- Vermijd: Maximale omgevingstemperatuur: +35 °C. Vervanging van een batterij met een onjuist type dat de beveiliging kan omzeilen (bijvoorbeeld in het geval van sommige lithiumbatterijtypen). Hoogte tijdens gebruik: 2000 m. Het weggooien van een batterij in vuur of een hete oven, of het mechanisch pletten of snijden van een batterij, wat kan resulteren in een explosie.

DOWNLOADS

Documenten en certificaten		Naam document
	Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies	PANAN DISC SINGLE
	Juridische informatie	Legal insert residential luminaire
	Conformiteitsverklaringen	Table lamp PANAN

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075321267	Vouwdoos 1	176 mm x 176 mm x 366 mm	537.00 g	11.34 dm ³
4058075321274	Verzenddoos 4	364 mm x 364 mm x 381 mm	2847.00 g	50.48 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.