

PRODUKTDATENBLATT FLEX MOTION SENSOR BATTERY 2M 830

BATTERY STRIPS MOTION SENSOR | Batteriebetriebener LED-Streifen mit warmweißem Licht und Bewegungssensor



Anwendungsgebiete

- Wohnbereiche (Wohnzimmer, Esszimmer, Schlafzimmer usw.)

Produktvorteile

- Einfache und schnelle Installation

Produkteigenschaften

- Lichtfarbe: Warm Weiß
- Flexible, biegsame LED-Lichtstreifen

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten


Nennleistung	3,60 W
Nennspannung	6 V
Nennstrom	600,000 mA
Netzleistungsfaktor λ	> 0,5
Schutzklasse	III

Photometrische Daten

Lichtstrom	150 lm
Lichtausbeute	41 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warm weiß
Farbwiedergabeindex Ra	> 80
Ausstrahlungswinkel	120°

Maße & Gewicht

Länge	2000,00 mm
Breite	8,00 mm
Höhe	17,00 mm
Produktgewicht	77,1 g
Kabellänge	500 mm



Materialien & Farben

Produktfarbe	Weiß
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäusematerial	Polycarbonat (PC)

Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-20+45 °C
Lagertemperaturbereich	-20+80 °C

Schutzart	IP20
Dimmbar	Nein
Montageart	Anbau

Lebensdauer

Anzahl der Schaltzyklen	10000

Zertifikate & Standards

Normen	CE / UKCA
Austauschbare Lichtquelle (EPREL)	Nicht austauschbar

Zusätzliche Produktdaten

DEO (" L"II"	N
BEG förderfähig	Nein

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- 4 x 1,5 AA-Batterien erforderlich (nicht im Lieferumfang)

Sicherheitshinweise

 Während des Aufwickelns auf die Spule darf der Lichtschlauch nicht an die Stromversorgung angeschlossen werden. Lichtleiste nicht verwenden, wenn abgedeckt oder in eine Fläche eingelassen. Die Lichterkette darf nicht in der Verpackung betrieben werden. Lichtleiste nicht öffnen.

DOWNLOADS

	Dokumente und Zertifikate	Name des Dokuments
PDF	Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	Flex Motion Sensor Battery
PDF	Konformitätserklärung	FLEX MOTION SENSOR BATTERY
PDF	Konformitätserklärung	FLEX MOTION SENSOR BATTERY
PDF	Konformitätserklärung UKCA	FLEX MOTION SENSOR BATTERY

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4099854347870	Faltschachtel 1	34 mm x 101 mm x 142 mm	106.10 g	0.49 dm ³
4099854347887	Versandschachtel 6	210 mm x 110 mm x 155 mm	743.00 g	3.58 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.