



**Omschrijving:** Traditionele kabelmontage. Bekend om zijn uitstekende trekantasting en voorziet tevens in het verkrijgen van een hogere beschermingsgraad. Inclusief kunststof sluitmoeren voor bevestiging.

**Materiaal:** Montage body in polyamide PA6, en afdichting in neopreen.

**Temperatuurbestendigheid:** -20 °C tot +100 °C.

**Ontvlambaarheid:** V-2 volgens UL94.

**Afwerking:** RAL 7035.

**Beschermingsklasse:** Overeenkomstig IP 66.

| Draad     | Kabeldoorsnede | Verpakkingseenheid | Item nr. |
|-----------|----------------|--------------------|----------|
| M12 x 1.5 | 3 - 6.5        | 100                | CPG12    |
| M16 x 1.5 | 5 - 10         | 50                 | CPG16    |
| M20 x 1.5 | 6 - 12         | 50                 | CPG20    |
| M25 x 1.5 | 13 - 18        | 50                 | CPG25    |
| M32 x 1.5 | 18 - 25        | 20                 | CPG32    |
| M40 x 1.5 | 22 - 32        | 10                 | CPG40    |
| M50 x 1.5 | 30 - 38        | 5                  | CPG50    |
| M63 x 1.5 | 34 - 44        | 5                  | CPG63    |