



**Omschrijving:** Standaard deur met helder veiligheidsglas voor goed zicht op in de kast gemonteerde apparatuur. Voorzien van 3 mm DIN slotsysteem en deurframe. Alle opties uit het nVent HOFFMAN slotenprogramma kunnen worden toegepast.

**Materiaal:** Frame: 2 mm AISI 304 roestvaststaal, AISI 316L op aanvraag. Zichtvenster: 4 mm met helder veiligheidsglas.

**Afwerking:** 400 éénrichting geschuurd roestvaststaal.

**Beschermingsklasse:** Voldoet aan IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 07.

**Montagevoorschriften:** Gebruik de deur montage-kit DNMKS wanneer deze deur niet een bestaande deur vervangt.

**Verpakkingseenheid:** 1 stuk.

Voor behuizing		Zichtgedeelte		
H	B	h	w	Item nr.
1400	800	1176	615	DNGS1408
1600	600	1376	415	DNGS1606
1600	800	1376	615	DNGS1608
1600	1000	1376	815	DNGS1610
1800	600	1576	415	DNGS1806
1800	800	1576	615	DNGS1808
1800	1000	1576	815	DNGS1810
2000	600	1776	415	DNGS2006
2000	800	1776	615	DNGS2008
2000	1000	1776	815	DNGS2010