



IP 65



Het aluminium paneel voor de bedieningsinterface, OICP, heeft een voorbereikt gatenpatroon voor bevestiging van een zwenkarm, plus een verwijderbare voorplaat bij beschermingsgraad IP 65. Onderdelen kunnen gemakkelijk worden gemonteerd dankzij de verwijderbare voorplaat, maar zijn ook gemakkelijk toegankelijk via een afneembaar achterpaneel. Zijhandgrepen op de behuizing maken het verplaatsen van de behuizing in de gewenste werkpositie gemakkelijk. Het aluminium lichaam voert meer warmte af dan een plaatstalen lichaam, waardoor geen extra ventilatie nodig is.

**Materiaal:** Frame: Al Mg Si05. Achterplaat: Al Mg. Hoeken: AISI 12.


**Beschermingsklasse:** IP 65.

**Afwerking:** Frame en achterplaat: geanodiseerd aluminium. Hoeken: RAL 7016.


**Montagevoorschriften:** OICP frontpanelen worden niet standaard meegeleverd en dienen separaat besteld te worden.

**Levering:** Kast, geschroefde achterplaat, montagekit voor de frontplaat en montagebenodigdheden.


Front view




Side view



Top view



Detail view



SCALE 1 : 3

| H   | B   | D   | CatalogNumber |
|-----|-----|-----|---------------|
| 309 | 525 | 200 | OICP305220    |
| 345 | 395 | 200 | OICP343920    |
| 354 | 525 | 200 | OICP355220    |
| 398 | 525 | 200 | OICP395220    |
| 415 | 470 | 200 | OICP414720    |
| 495 | 542 | 200 | OICP495420    |

*De buitenmaat van de kast is 16,5 mm groter daar waar de handgrepen zitten.*

