




Omschrijving: Aangebracht in plaats van de standaard bodemplaat. Voor directe kabelinvoer. Om een perfecte afdichting te verkrijgen dient gebruik gemaakt te worden van de pakkingset BG01.

Materiaal: AISI 304 / AISI 316L éénrichting geschuurd roestvast staal.

Bodemplatten: 1.5 mm.

Afwerking: 400 éénrichting geschuurd roestvast staal.

Verpakkingseenheid: 1 set (twee delige bodemplaat).

Voor behuizing		
B	D	Item nr.
600	400	CBPS0640
600	400	CBPS0640-316
600	500	CBPS0650
600	500	CBPS0650-316
600	600	CBPS0660
600	600	CBPS0660-316
800	400	CBPS0840
800	400	CBPS0840-316
800	500	CBPS0850
800	500	CBPS0850-316
800	600	CBPS0860
800	600	CBPS0860-316
1000	400	CBPS1040
1000	400	CBPS1040-316
1000	500	CBPS1050
1000	500	CBPS1050-316
1000	600	CBPS1060
1000	600	CBPS1060-316

Voor behuizingen van 1200 mm en 1600 mm breed, dient er voor de bodemplaat 2 x 600 mm en 2 x 800 mm platen toegepast te worden.