


Airconditioning voor binnengebruik, 9850W, 460V Roestvast staal, 2000x800x387

CATALOGUSNUMMER

EGOA0NTE9



Deze verticale koeleenheid, E-NEXT, met beschermingsgraad IP55, is beschikbaar in veel verschillende maten voor verschillende koelingsvereisten. Dit betekent dat eenvoudig de juiste koeloplossing kan worden gekozen, inclusief roestvast staal voor veeleisende omgevingen.

CERTIFICATIONS



KENMERKEN

Afwerking: RAL 7035 voor de uitvoeringen van verzinkt staal

Temperatuurlimieten buiten: +20°C tot 55°C

Temperatuurlimieten binnen: +20°C tot +45°C

Aantal in verpakking: 1

PRODUCTKENMERKEN

Koelcapaciteit, L35L35: 9850W

Koelcapaciteit, L35L50: 7350W

Nominale spanning: 460V

Aantal fasen: 3Ph

Frequency: 60Hz

Materiaal: Roestvrij staal

Hoogte: 2000mm

Breedte: 800mm

Diepte: 387mm

Maximale stroom: 10.3A

Gewicht: 180kg

T-zekering: 18A

Noise Level: 77dB(A)

Inschakelstroom: 32.5A

Cabinet Air Fan Capacity: 2900m³/h

Power consumption, L35L35: 4380W

Power consumption, L35L50: 6340W

Kabellengte: 3m

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE