


Contactdoos met zekering FR, DIN-railmontage, kunststof met UL-keur

CATALOGUSNUMMER

LPS10FR



Eenvoudig op een DIN-rail te monteren stopcontact, voor gebruik wanneer externe apparatuur moet worden aangesloten.

INDUSTRIENORMEN

cULus_UL listed

CE

GOST

KENMERKEN

Omschrijving: Contactdoos voor DIN rail montage. Klemaansluiting voor eenvoudige en snelle bekabeling.

Afmetingen: 92 mm × 62 mm × 48 mm.

Aansluiting: 3 drukklemmen voor dikke en stugge draden van 0.5 - 2.5 mm².

Afwerking: Lichtgrijs.

Materiaal: Kunststof, UL94V0.

Verpakkingseenheid: Per stuk.

PRODUCTKENMERKEN

Hoogte: 92mm

Breedte: 62mm

Diepte: 48mm

Stopcontacttype: France / Belgium / Czech

Gewicht: 120kg

Materiaal: Polyamide

Finish: Smooth

Kleur: Lichtgrijs

Värikoodi: Ral 7035

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE