



Airconditioning voor binnengebruik, 880W, 230V Verzinkt staal, 640x316x240 UL

CATALOGUSNUMMER

NXT08B0E1U00000



Deze verticale koeleenheid, E-NEXT, met beschermingsgraad IP55, is beschikbaar in veel verschillende maten voor verschillende koelingsvereisten. Dit betekent dat eenvoudig de juiste koeloplossing kan worden gekozen, inclusief roestvast staal voor veeleisende omgevingen.

CERTIFICATIONS



KENMERKEN

Afwerking: RAL 7035 voor de uitvoeringen van verzinkt staal

Temperatuurlimieten buiten: +20°C tot 55°C

Temperatuurlimieten binnen: +20°C tot +45°C

Aantal in verpakking: 1

PRODUCTKENMERKEN

Koelcapaciteit, L35L35: 880W

Koelcapaciteit, L35L50: 705W

Nominale spanning: 230V

Aantal fasen: 1Ph

Frequency: 50Hz; 60Hz

Materiaal: Galvanized steel

Hoogte: 640mm

Breedte: 316mm

Diepte: 240mm

Maximale stroom: 2.4A

Gewicht: 25kg

T-zekering: 6A

Noise Level: 65dB(A)

Inschakelstroom: 12.9A

Cabinet Air Fan Capacity: 325m³/h

Power consumption, L35L35: 450W

Power consumption, L35L50: 520W

Plug Type: 4-pin

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE