



GGM IR42810N



Een product dat is geoptimaliseerd om te voldoen aan het essentiële.

- Type : Bekabeling
- Lijst : Staal, mechanisch geschroefd
- Bedragen : Twee in diepte verstelbare 19" staanders (verzinkt staal), "u" identificatie, 9,5 x 9,5 mm perforaties
- Voordeur : Omkeerbare veiligheidsglasdeur met zijprofielen, kan tot 190° worden geopend, vergrendeld met behulp van zwenkgreep met sleutelslot (nr. 333)
- Achterwand : Afneembaar, vergrendeld met behulp van 2 grendels en sleutelslot
- Zijpanelen : Afneembaar, vergrendeld met behulp van 2 grendels en sleutelslot
- Contact met de grond : Verstelbare poten (meer dan 4 cm)
- RAL : 9005
- Bescherming (IP) : 20
- Toegestane belasting (kg) : 500
- Inclusief aardingsset : Nee
- Base : Volledig, met voorgesneden achterkant en zijkanten voor kabelinvoer
- Capaciteit : 42
- Diepte (mm) : 1000
- Hoogte (mm) : 2020
- Breedte (mm) : 800
- Dak : Met ventilatiegaten, voorgesneden aan de achterkant en zijkanten voor kabelinvoer
- Montageniveau : Voorzijde en achterzijde
- Uitvoering profielrail : L-vormig
- Aantal deuren : 1
- Soort ventilatie : Passief
- Breedte : 800 mm
- Hoogte : 2033 mm
- Diepte : 1000 mm
- Rastermaat : 19"
- Aantal hoogte-eenheden : 42
- Max. belastbaarheid : 500 kg
- Met dakplaat : Ja



- Met aarding : Nee
- Met frontdeur : Ja
- Materiaal deur voorzijde : Glas
- Vergrendeling frontdeur : Eenpunts
- Met rugzijdige deur : Nee
- Met zichtdeur : Nee
- Met zijwanden : Ja
- Met sokkel : Nee
- Met verticale kabelgeleiding : Nee
- Materiaal : Staal
- Uitvoering oppervlakte : Poedercoating
- Kleur : Zwart
- Uitvoering : Met vast raam
- RAL-nummer : 9005
- Demontabel : Ja
- Beschermingsgraad (IP) : IP20