



**Rj45 568b cat6a s/ftp 10g channel INITIO cord iso/iec 11801 en ansi/tia-568.2-d
4x2xawg26 (7*0.16mm) afgeschermd lszh 5m, overmoulded wit ral9003**

GGM INIC6ASF5MWH



INITIO CAT6A S/FTP-patchkabels zijn een kosteneffectieve oplossing voor het patchen van Ethernet-toepassingen tot 10 Gigabit/s en bieden een uitstekende prestatie-prijsverhouding zonder afbreuk te doen aan de naleving van standaarden.

- Apps : IEEE802.3 : 10GBase-T, 5GBase-T, 2.5GBase-T, 1000Base-T, 100Base-Tx, 10Base-T
IEEE 802.3af/at/bt (PoE/PoE+/4PPoE)
- Afscherming : S/FTP
- Categorie : 6A
- Normen : ANSI/TIA-568.2-D ; EN 50173 ; ISO/IEC 11801
- Buitenmantel diameter : 5,9
- Frequentiebereik : 0 - 500 Mhz
- Impedantie : 100
- Spoorbreedte (awg) : 26
- Koker : Voorgevormde slanke laarzen
- Type geleider : Gevlochten koper
- NVP (%) : 80
- Bedrading : Droit
- Vuurbestendig : Nee
- Type connector : RJ45
- Type mantel : LSOH
- Kleur buitenmantel : Wit
- Verpakking : Eenheid
- Kabeltype : S / FTP
- Lengte : 5 m
- Connectortype uiteinde 1 : RJ45 8(8)
- Connectortype uiteinde 2 : RJ45 8(8)
- Mantelkleur : Wit
- Knikbeschermingstule : Gespoten
- Borghendelbeveiliging : Ja
- Kleur knikbeschermingstule : Wit
- Uitvoering brandvertragend : Ja
- Oliebestendig volgens IEC 60811-404 : Nee
- Kabelconstructie : 1x4
- AWG-maat : 26
- Pinconfiguratie : 01:01
- NVP waarde : 80 %
- Compatibel met Grade2TV volgens XP-C 90-483 : Nee
- Compatibel met Grade3TV volgens XP-C 90-483 : Nee