



GGM INIC6U3MGY



Product kenmerken

- Apps : IEEE802.3 : 5GBase-T, 2.5GBase-T, 1000Base-T, 100Base-Tx, 10Base-T IEEE 802.3af/at/bt (PoE/PoE+/4PPoE)
- Afscherming : U/UTP
- Categorie : 6
- Normen : ANSI/TIA-568-C.2 ; EN 50173 ; ISO/IEC 11801
- Buitenmantel diameter : N/A
- Frequentiebereik : 0 - 250 Mhz
- Impedantie : 100
- Spoorbreedte (awg) : 26
- Koker : Gegoten
- Type geleider : Gevlochten draden
- NVP (%) : 67
- Bedrading : 568A/B
- Vuurbestendig : Nee
- Type connector : RJ45
- Type mantel : LSOH

Artikel kenmerken

- Kleur buitenmantel : Grijs
- Verpakking : Eenheid

ETIM 9 kenmerken

- Kabeltype : U / UTP
- Lengte : 3 m
- Connectortype uiteinde 1 : RJ45 8(8)
- Connectortype uiteinde 2 : RJ45 8(8)
- Mantelkleur : Grijs
- Knikbeschermingstule : Gespoten
- Borghendelbeveiliging : Ja
- Kleur knikbeschermingstule : Grijs
- Uitvoering brandvertragend : Ja
- Oliebestendig volgens IEC 60811-404 : Nee
- Kabelconstructie : 1x4



- AWG-maat : 26
- Pinconfiguratie : 01:01
- NVP waarde : 70 %
- Compatibel met Grade2TV volgens XP-C 90-483 : Nee
- Compatibel met Grade3TV volgens XP-C 90-483 : Nee