

Ophangslot Ø 1,5-2,5 mm met geïntegreerd ontgrendelsysteem (x 100)

Veelzijdigheid en praktisch gemak in één hulpmiddel!



Eigenschappen

Lengte (mm) (mm): **33.2**

Breedte (mm): **27.8**

Dikte (mm): **12.5**

Belasting toegelaten kabel Ø 1,5 mm (kg): **35**

Belasting toegelaten kabel Ø 2,5 mm (kg): **70**

Gebruik : **Binnen**

Verpakking in doos : **100**

Voordelen

- Tot 6 keer sneller te installeren dan een klassiek ophangstelsysteem.
- Ergonomische knoppen die het mogelijk maken om hem snel en zonder gereedschap te verstellen!
- Nieuw strak, discreet en licht ontwerp.
- Maakt het mogelijk om draden met verschillende diameters te gebruiken: 1,5 mm, 20 mm, 2,5 mm.
- Ondersteunt ladingen tot 70 kg.





ALGEMENE INFORMATIE

■ Technische details

- Schacht: zinklegering (ZL2).
- Vergrendelrol: sinterstaal.
- Veer: roestvrij staal.
- Afsluiter: polypropyleen.
- Knop: verstevigd polypropyleen van 20% talk.

■ Richtlijnen

Minimale belasting en maximale belasting respecteren. Alleen statische ladingen ophangen. Niet onderwerpen aan schokken. Niet verstellen als hij beladen is.
Niet gebruiken om iets mee te heffen.
Niet gebruiken voor het ophangen in een hoek van meer dan 60° ten opzichte van de verticale as.
Waak ervoor dat de berekening van de belasting ook rekening houdt met de 'zijbelasting'. Bijvoorbeeld, een hoek van 60° ten opzichte van de verticale belasting, de maximale belasting voor gebruik is met 50% verminderd.
Niet gebruiken op chloorhoudende, mariene of corrosieve plekken.
Geen olie of een ander smeermiddel aanbrengen op het slot of op een ander deel van de montage.
De beschadigde draden afsnijden met behulp van een snijtang voor de installatie.
Alleen gebruiken voor bedrijfsmatige doeleinden.
Het slot niet verven voor de installatie.
Het product niet buiten opbergen, onder vochtige of ongebruikelijke omstandigheden.
De BIZLINE producten niet repareren, wijzigen of hergebruiken.
Niet gebruiken om 2 kabels met elkaar te verbinden.
Het is aanbevolen om het slot te gebruiken met een kabel 7 x 7 staaldraad, vooraf gegalvaniseerd van klasse B, gemaakt conform de BS EN 12385 norm.

■ Toepassingen

Voor de ophanging of beveiliging van kabelgoten, verlichtingssystemen, ventilatiekanalen, voorbedrade flexibele buizen, centraaldozen, bewegwijzering, etc.
Compatibel met stalen kabels Ø 1.5 mm (BIZ 710 350 en BIZ 710 351) en Ø 2.5 mm (BIZ 710 352 en BIZ 710 353).

■ Gebruiksmethode

1. Steek de kabel in het invoegkanaal van het slot en volg hierbij de pijl.
2. Bevestig de kabel rondom de steun om een lus te vormen.
3. Steek de kabel erin via het kanaal aan de andere kant van het slot. Zorg dat er minstens 100 mm los uiteinde uit het slot steekt. De lus is nu ook beveiligd.
4. Ondersteun de lading en verschuif een van de knoppen van het slot om de kabel los te maken en hem in lengte aan te passen.



LOGISTIEKE INFORMATIE

■ Verpakking



Karton

Hoogte (cm) : 8
Lengte (cm) : 14,3
Diepte (cm) : 13,2
Netto gewicht : 2,126
Bruto gewicht (kg) : 2,183



3 701395 174495

■ Oververpakking 1



x 6

Karton

Hoogte (cm) : 15,5
Lengte (cm) : 25,5
Diepte (cm) : 27,5
Bruto gewicht (kg) : 13,098



3 701395 174624

■ Oververpakking 2



x 360

Pallet

Hoogte (cm) : 110
Lengte (cm) : 108,5
Diepte (cm) : 76,8
Bruto gewicht (kg) : 943,06



3 701395 174709