

Datablad



ZEB BAT 001

Waterdichte ledstrip 31/50
W 1,5 m 140 lm/W
snelkoppeling on/off
koppelbaar



De 1,5 m waterdichte LED-strip is zeer duurzaam en eenvoudig te installeren (IK10, IP65). Doorvoerbedrading om installatietijd te besparen. Eenvoudige aansluiting met geïntegreerde snelkoppeling. Pas het vermogen aan via de DIP-schakelaar.

140
lm/W

4000 K

Multi-
Power

IP65

IK10

Vermogen	31/50 W
Efficiëntie	140 lm/W
CCT	4000 K
Straal	120°
Dimmen	ON/OFF
CRI	80
IP	65
IK	10
SDCM	<3
Garantie	5
Levenslang	50.000 uur bij L80B50


Algemene informatie

Maat (mm)	1570 x 65,6 x 65,6 mm	Productkleur	Wit
Afmetingen uitsnijdingen	-	Emitterend oppervlaktemateriaal	Polycarbonate
Soort montage	Oppervlakte	Driver	Ingebouwd
Toepassing	Binnenshuis	Elektrische klasse	Klas I
Lichtstroom	4400/7000 lm	Dimbaar	Ja
Materiaal behuizing	Polycarbonate	Gloeidraadtest	850°C
Kantelbaar	Nee	Vervangbare lichtbron	Nee
Gebruikstemp	- 20°C - + 40°C	Gewicht	1160 g

Aanvullende informatie

Verbindingstype	Push knop 3 polen	Lijnfrequentie (HZ)	50/60
Nominale ingangsspanning (V)	220-240	Inschakelstroom (A)	-
Nominale stroom (A)	0,22 A	Fotobiologisch risico	RG0
Vermogensfactor	0,9	Flikkerindex (PstLM)	<1
THD	<20%	Stroboscopisch effect (SVM)	<0,4
		Lichtstroomtolerantie	10%

Dimensionale tekening (mm)



Lichtverdeling

